



**Pacchetto xComfort Bridge**

**Tipo** CPAD-00/221  
**Catalog No.** 300310

**Programma di fornitura**

Tipo di prodotto			Unità monoblocco Attuatore Pulsante
Tipo di fissaggio			Da incasso In custodia
Alimentazione			Batteria Rete elettrica
Funzione di azionamento			Regolazione della luminosità
Compatibilità pulsante			55 mm (universale)
Rocker Pitch			A 1 modulo
Colore			bianco puro

**Dati tecnici secondo ETIM 7.0**

sistemi di bus per impianti (EG000032) / attuatore dimmer sistema bus (EC001094)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistema Bus D;Installazione / Sistema BUS attenuatore (ecl@ss10.0.1-27-14-31-23 [AKE291015])			
sistema bus EIB/KNX			no
sistema bus radio KNX			no
sistema bus radio			si
sistema bus LON			no
sistema bus Powernet			no
altri sistemi bus			xComfort
radio bidirezionale			si
esecuzione			attuatore dimmer
tipo di montaggio			incassato
larghezza in unità di suddivisione			3
accoppiamento bus incluso			si
modulo bus rimovibile			no
ingresso stazione secondaria			no
comando locale/manuale			si
con indicatore a LED			si
numero di uscite			1
potenza d'uscita		W	0 - 100
elemento di potenza supplementare utilizzabile			no
tipo di carico			universale e LED retrofit
max. corrente di comando		milliamper	
intervallo di tensione		V	196 - 253
funzionamento in parallelo possibile			no
frequenza		Hz	50 - 50
grado di protezione (IP)			IP20
min. profondità della presa per apparecchi		mm	18