KERN ORM 1HO



Misurazione digitale dell'indice di rifrazione per applicazioni universali



Categoria	
Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Rifrattometri
Gruppo di prodotti	Rifrattometro digitale
Famiglia di prodotti	ORM-HO

Sistema di misura	
Compensazione automatica della temperatura (ATC)	1
Metodo di misurazione	Riflessione totale
Campo di applicazione	Miele
Liquido di calibrazione adatto	0 % (acqua distillata)
Temperatura di misurazione [Min] (°C)	0 °C
Temperatura di misurazione [Max] (°C)	40 °C
Scala Brix	✓
Divisione Brix	0,1 %
Campo di misura Brix [Min]	0 %
Campo di misura Brix [Max]	90 %
Precisione Brix	±0,2 %
Scala dell'indice di rifrazione	✓
Lettura dell'indice di rifrazione	0,0001 nD
Campo di misura dell'indice di rifrazione [Min]	1,3330 nD
Campo di misura dell'indice di rifrazione [Max]	1,5177 nD
Precisione dell'indice di rifrazione	±0,0003 nD
Scala Baumé	✓
Lettura Baumé	0,1 °Bé
Campo di misura Baumé [Min]	33 °Bé
Campo di misura Baumé [Max]	48 °Bé
Precisione Baumé	±0,2 °Bé
Scala contenuto d'acqua	✓
Lettura contenuto d'acqua	0,1 %

Campo di misura contenuto d'acqua [Min]	5 %
Campo di misura contenuto d'acqua [Max]	38 %
Precisione contenuto d'acqua	+0.2 %

Omologazione

Marchio CE	✓
Design	
Dimensioni (L×P×A)	121×58×25 mm
Tipo di rifrattometro	Rifrattometro manuale
Scala - Tipo di display	Digitale

Funzioni	
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	60 sec
Protetta IP - unità completa	IP65
Compensazione automatica di temperatura	1

Alimentazione	
Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria capacità	1.300 mAh
Batteria tensione	1,5 V

Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione	
Dimensioni del contenitore di trasporto (L×P×H)	170×110×50 mm
Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	170×110×50 mm
Peso netto	0,14 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,15 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,31 kg

Servizi	
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-290

1

KERN ORM 1HO



Misurazione digitale dell'indice di rifrazione per applicazioni universali

Pittogrammi

STANDARD







