

Glystantin Protect Plus/G48 ist das Kühlerschutzmittel auf dem Markt mit den meisten Zulassungen der KFZ-Hersteller.



Zulassungen



Audi	TL 774-C
BMW	BMW N 600 69.0
Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 8 Bergbau und Energie	84.12.22.63-2001-2
Bundeswehr	TL 6850-0038/1
Caterpillar*	SEBU6250-12
DaimlerChrysler	DBL 7700.20 Seite 325.0
Jenbacher	TA-Nr. 1000-0201
KHD	H-LV 0161 0188
Liebherr Machines Bulle SA	TLV 035, TLV 23009 A
MAN	MAN 324 NF
MTU	MTL 5048
Opel/General Motors	B 040 0240
Porsche	TL 774-C
Saab	6901599
Seat	TL 774-C
Skoda	TL 774-C
VW	TL 774-C

* Zugabe von 3-6 % SCA (Supplemental Coolant Additive) vorgeschrieben

Anleitung

Kühlsystem entleeren, spülen und mit Glystantin Protect Plus/G 48 und Wasser im Verhältnis 1:1 (oder laut Mischtablelle) befüllen. (Unbedingt die Betriebsanleitung des Fahrzeugs beachten!)

Mischtablelle

<u>Glystantin-Teile</u>	<u>Wasser-Teile</u>	<u>Frostsicher bis °C</u>
1	2	-20
1	1,5	-27
1	1	-40

Glystantin Produkte, ausgenommen Glystantin Protect Plus Ready-Mix, müssen immer mit Wasser gemischt verwendet werden!

