

**1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/  
onderneming****· Productidentificatie**

VHIB-No.: 15 622

**· Handelsnaam: REVELL-COLOR-EMAIL-AQUA  
in verschillende kleuren, mat, satijn, glanzend****· Artikelnummer:**

mat:

R4300-0102; R4300-1115; R4300-1116; R4300-1135; R4300-1188; R4300-2125;  
R4300-3136; R4300-3137; R4300-5149; R4300-5156; R4300-6139; R4300-6140;  
R4300-6142; R4300-6145; R4300-6146; R4300-6148; R4300-6155; R4300-6159;  
R4300-6165; R4300-6168; R4300-7109; R4300-7143; R4300-7147; R4300-7157;  
R4300-7166; R4300-7167; R4300-7169; R4300-7174; R4300-7175; R4300-7176;  
R4300-7177; R4300-7178; R4300-7179; R4300-8117; R4300-8182; R4300-8183;  
R4300-8184; R4300-8185; R4300-8186; R4300-8187; R4300-8189; R4300-9105;  
R4300-9106; R4300-9108; R4300-9190; R4300-9191; R4300-9192; R4300-9193;  
R4300-9194; R4300-9195; R4300-9199

satijn:

R4320-1310; R4320-1312; R4320-1314; R4320-3330; R4320-3331; R4320-3332;  
R4320-5350; R4320-6360; R4320-6361; R4320-6362; R4320-6363; R4320-6364;  
R4320-6365; R4320-7371; R4320-7374; R4320-7378; R4320-8381; R4320-8382;  
R4320-9301; R4320-9302

glanzend:

R4380-0101; R4380-0730; R4380-0731; R4380-0752; R4380-1112; R4380-2130;  
R4380-3131; R4380-3134; R4380-5150; R4380-5151; R4380-5152; R4380-5154;  
R4380-6161; R4380-6162; R4380-8180; R4380-9104; R4380-9107

**Revell-Nummer:**

mat:

36102; 36115; 36116; 36135; 36188; 36125; 36136; 36137; 36149; 36156; 36139;  
36140; 36142; 36145; 36146; 36148; 36155; 36159; 36165; 36168; 36109; 36143;  
36147; 36157; 36166; 36167; 36169; 36174; 36175; 36176; 36177; 36178; 36179;  
36117; 36182; 36183; 36184; 36185; 36186; 36187; 36189; 36105; 36106; 36108;  
36190; 36191; 36192; 36193; 36194; 39195; 36199

satijn:

36310; 36312; 36314; 36330; 36331; 36332; 36350; 36360; 36361; 36362; 36363;  
36364; 36365; 36371; 36374; 36378; 36381; 36382; 36301; 36302

glanzend:

36101; 36730; 36731; 36752; 36112; 36130; 36131; 36134; 36150; 36151; 36152;  
36154; 36161; 36162; 36180; 36104; 36107

**· Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**· Toepassing van de stof / van de bereiding**

Bekledingsmateriaal

verf voor speelgoed

waterige model

**· Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****· Fabrikant/leverancier:**

Dreisol Coatings GmbH &amp; Co.KG.

Postfach 2161

D-32355 Preußisch Oldendorf

Tel.: 05742/9300-0(Zentrale)

Fax : 05742/9300-49(-59)

E-Mail: [mail@dreisol.de](mailto:mail@dreisol.de)

(Vervolg op blz. 2)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 27.11.2013

version: 10

Herziening van: 27.11.2013

**Handelsnaam: REVELL-COLOR-EMAIL-AQUA**  
*in verschillende kleuren, mat, satijn, glanzend*

(Vervolg van blz. 1)  
<http://www.dreisol.de>

· **inlichtingengevende sector:**

Abteilung Produktsicherheit

E-Mail Adresse der sachkundigen Person:

Tel.: 05742-9300-41

[sdb@dreisol.de](mailto:sdb@dreisol.de)

· **Telefoonnummer voor noodgevallen:**

Dreisol Coatings GmbH & CO.KG.

Telefon: 05742/9300-41 oder 05742/9300-0(Zentrale)

"Die Nummern sind nur zu Bürozeiten besetzt."

Außerhalb der Geschäftszeiten: Herr Peters 0171/800 70 55

## 2 Identificatie van de gevaren

· **Indeling van de stof of het mengsel**

· **Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG** vervalt

· **Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:** Maatregelen tegen elektrische ladingen zitting

· **Classificatiesysteem:**

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

· **Etiketteringselementen**

· **Kentekening volgens EEG-richtlijnen:**

Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.

De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd.

· **S-zinnen:**

2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

56 Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

· **Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen:**

Veiligheidsinformatieblad is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

## \* 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· **Chemische karakterisering: Mengsels**

· **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

Dit preparaat bevat geen schadelijke of milieugevaarlijke stoffen volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG of stoffen waaraan een werkplaats blootstellingslimiet toegewezen.

· **aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

## 4 Eerstehulpmaatregelen

· **Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

· **Algemene informatie:**

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Bij het optreden van symptomen of in twijfelgevallen arts raadplegen.

Bij bewusteloosheid niets toedienen via de mond.

· **Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

(Vervolg op blz. 3)

**Handelsnaam: REVELL-COLOR-EMAIL-AQUA**  
**in verschillende kleuren, mat, satijn, glanzend**

(Vervolg van blz. 2)

- **na huidcontact:**  
Verwijder Verontreinigde kleding. Huid grondig met water en zeep of passend gebruik huid zuiveringen producten dat. Geen gebruik oplosmiddelen of verdunningen!  
Aansluitend met een huidbeschermingsmiddel insmeren.
- **Na oogcontact:**  
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
- **Na inslikken:**  
Laten braken en medische hulp inroepen.  
Mond spoelen en overvloedig water drinken.

## 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- **Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:**  
recommandatie: Schuim (bij voorkomende gelegenheden alcohol bestand schuim), CO<sub>2</sub>, bluspoeder.
- **blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Water.
- **Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Advies voor brandweelieden**
- **speciale beschermende kleding:**  
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
- **Verdere gegevens**  
De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.  
Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

## 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**  
Verwijderd houden van ontstekingsoorzaken en de ruimte een goede ventilatie. vapors geen inademen.  
Veiligheidscontrole (zie hoofdstuk 7 en 8) Nota.
- **Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Met veel water verdunnen.  
Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.  
De verontreiniging van meren, rivieren of afvoerbuizen overeenkomstig de plaatselijke wetten aan de bevoegde autoriteiten op de hoogte elk.
- **Insluifings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
- **Verwijzing naar andere rubrieken**  
Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

## 7 Hantering en opslag

- **Handling:**
- **Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

(Vervolg op blz. 4)

**Handelsnaam: REVELL-COLOR-EMAIL-AQUA**  
**in verschillende kleuren, mat, satijn, glanzend**

(Vervolg van blz. 3)

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

Aërosolvorming vermijden.

Contact met huid en ogen.

• **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**

Loopvloeistof vapors zijn zwaarder dan lucht en gespreid over de grond. vapors vormen een explosief mengsel van lucht.

Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

• **Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

• **Opslag:**

• **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

• **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**

Beschermen tegen bevriezing.

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

• **Opslagklasse:** 10

• **Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

• **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**

Zorgen voor goede ventilatie. Waar redelijk en haalbaar dient te gebeuren met het gebruik van plaatselijke uitlaatgassplitsing lucht luchtverversing en een goede algemene extractie worden bereikt.

• **Controleparameters**

• **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

• **CAS-Nr. Benaming van de stof % soort waarde-eenheid**

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

• **Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

• **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**

• **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

• **Ademhalingsbescherming:**

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingsstoestel gebruiken.

Filter A/P2.

• **Handbescherming:**

De leer en informatie van de handschoen fabrikanten hebben aangepakt in termen van gebruik, opslag, onderhoud en vervanging zijn te worden nageleefd. Pasta's kan helpen te beschermen blootgestelde gebieden van de huid. Volgens een contact kan worden toegepast die in geen enkele manier.

• **Handschoenmateriaal**

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

Andschoenen uit LLDPE blok (TM) van de onderneming ansell als bescherming tegen chemicaliën Voor mechanische bescherming moet worden gehouden in naast een handschoen op.

Handschoenen uit PVC.

(Vervolg op blz. 5)

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 27.11.2013

version: 10

Herziening van: 27.11.2013

**Handelsnaam: REVELL-COLOR-EMAIL-AQUA**  
*in verschillende kleuren, mat, satijn, glanzend*

(Vervolg van blz. 4)

- Nitriëlrubber, materiaaldikte: 0,120 - 0,450 mm
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**  
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.  
Handschoenen uit LLDPE Barrier (TM) der Fa. Ansell  
Doordringingstijd: >480 min.  
Handschoenen uit Nitriëlrubber materiaaldikte  $\approx$ 0,350 - 0,450mm; Doordringingstijd: > 480 min.  
PVC-handschoenen. Doordringingstijd: 240 notulen
  - **Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**  
Unidirectionele handschoenen uit Nitriëlrubber of Latex  
bijvoorbeeld Nitriëlrubber "Virtex" - materiaaldikte  $\approx$ 0,225mm  $\times$  30 min. of "Touch N Tuff"  
materiaaldikte  $\approx$ 0,120mm  $\times$  30 min.
  - **Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen:**  
Handschoenen uit leder  
Handschoenen uit dikke stof  
Handschoenen uit PVA.
  - **Oogbescherming:** Nauw aansluitende veiligheidsbril.
  - **Lichaamsbescherming:** Draag geschikte beschermende arbeidskleding.

**9 Fysische en chemische eigenschappen**

- **Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**
- **Algemene gegevens**
- **Voorkomen:**
  - Vorm: vast
  - Kleur: volgens de produktbeschrijving
- **Reuk:** karakteristiek
- **Geurdrempelwaarde:** Niet bepaald.
- **pH-waarde bij 20 °C:** 9,5 (DIN 53785)
- **Toestandsverandering**
  - Smeltpunt/smeltbereik: nee nodig
  - Kookpunt/kookpuntbereik: > 34 °C
- **Vlampunt:** > 65 °C (DIN/ISO 3679)
- **Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):** Niet bruikbaar.
- **Ontstekingstemperatuur:** 400 °C (DIN 51794)
- **Ontbindingstemperatuur:** Niet bepaald.
- **Zelfonsteking:** Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
- **Ontploffingsgevaar:** Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
- **Ontploffingsgrenzen:**
  - onderste: 2,4 Vol %
  - bovenste: 12,6 Vol %
- **Stoomdruk bij 20 °C:** 24 hPa
- **Dichtheid bij 20 °C:** 1,200-1,300 g/cm<sup>3</sup> (DIN/ISO 2811)
- **Relatieve dichtheid** Niet bepaald.
- **Dampdichtheid** Niet bepaald.
- **Verdampingssnelheid** Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 6)

NL

**Handelsnaam: REVELL-COLOR-EMAIL-AQUA**  
*in verschillende kleuren, mat, satijn, glanzend*

(Vervolg van blz. 5)

· <b>Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:</b>	
<b>Water:</b>	volledig mengbaar
· <b>Viscositeit</b>	
<b>dynamisch:</b>	Niet bepaald.
<b>kinematisch bij 20 °C:</b>	120 s (DIN 53211/4)
· <b>kinematisch bij 20 °C:</b>	80 s (ISO 2431-1993/6 mm)
· <b>Oplosmiddelgehalte:</b>	
<b>Organisch oplosmiddel:</b>	7,0 %
<b>Water:</b>	43,4 %
<b>Gehalte aan vaste bestanddelen:</b>	45,5 %
· <b>Overige informatie</b>	De waarden voor dichtheid en viscositeit zijn verkennende informatie.

## 10 Stabiliteit en reactiviteit

- **Reactiviteit**
- **Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:**  
*In geval van toepassing van de aanbevolen voorwaarden voor de opslag en behandeling stabiel (zie hoofdstuk 7).*  
*Bij hoge temperaturen kunnen Gevaarlijke ontledingsproducten te ontstaan.*
- **Te vermijden omstandigheden** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- **Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**  
*Sterke zuren en basen*  
*Sterk oxidatiemiddel.*
- **Gevaarlijke ontledingsproducten:**  
*zoals Koolmonoxyde, kooldioxyde, damp, Stikstofoxyde (NOx) etc.*

## 11 Toxicologische informatie

- **Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit:**  
*Er zijn geen gegevens beschikbaar over de voorbereiding zelf.*  
*De voorbereiding werd beoordeeld door de conventionele methode van de gevaarlijke preparaten Richtlijn 1999/45/EG en ingedeeld volgens de toxicologische risico's. Voor details, zie hoofdstuk 3 en 15.*
- **Primaire aandoening:**
- **op de huid:** *Geen prikkelend effect*
- **aan het oog:** *Geen prikkelend effect*
- **Overgevoeligheid:** *geen effect van overgevoeligheid bekend*
- **Aanvullende toxicologische informatie:**  
*Het produkt is op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen voor toeberedingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig.*  
*Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van onze ervaring en de ons bekende informaties geen schadelijke effecten op de gezondheid*

NL

(Vervolg op blz. 7)



## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 27.11.2013

version: 10

Herziening van: 27.11.2013

**Handelsnaam: REVELL-COLOR-EMAIL-AQUA**  
*in verschillende kleuren, mat, satijn, glanzend*

(Vervolg van blz. 6)

### 12 Ecologische informatie

- **Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Gedrag in milieu-compartimenten:**
- **Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **ecotoxische effecten:**
- **Aanvullende informatie:** Er zijn geen gegevens beschikbaar over de voorbereiding zelf.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**  
Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein  
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
- **Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 13 Instructies voor verwijdering

- **Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:**  
De EU-richtlijnen, alsmede lokale, regionale en nationale regels in acht worden genomen.  
Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden.
- **Europese afvalcatalogus**  
08 01 11\* afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
- **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

### 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • <b>VN-nummer</b>  |                 |
| • <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>   | vervalt         |
| • <b>Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> |                 |
| • <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>   | vervalt         |
| • <b>Transportgevaarenklasse(n)</b>                                     |                 |
| • <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>   |                 |
| • <b>klasse</b>   | vervalt         |
| • <b>Verpakkingsgroep:</b>  |                 |
| • <b>ADR, IMDG, IATA</b>  | vervalt         |
| • <b>Milieugevaren:</b>   |                 |
| • <b>Marine pollutant:</b>  | Neen            |
| • <b>Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                        | Niet bruikbaar. |

(Vervolg op blz. 8)

NL

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 27.11.2013

version: 10

Herziening van: 27.11.2013

**Handelsnaam: REVELL-COLOR-EMAIL-AQUA**  
**in verschillende kleuren, mat, satijn, glanzend**

(Vervolg van blz. 7)

- **Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code** Niet bruikbaar.
- **Transport/verdere gegevens:** Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.
- **ADR**
- **Opmerkingen:** n. *Struktureform: > 450 ltr.: Kl.3 F1,III,UN-1263 Farbe*
- **IMDG**
- **Opmerkingen:** *Ausnahmeregelung: Viskose Stoffe mit einem Flammpunkt von +23 °C - +61 °C, £ 30 ltr. und einer Viskosität von ISO 6 mm/ 60 s oder 40 s und die höchstens 60 % Stoffe der Kl.3 enthalten, sind den Vorschriften dieses Codes nicht unterstellt. (IMDG Code Amdt. 31-02; Pkt. 2.3.2.5)  
> 30 ltr. Gefahrgut Kl.3 UN-1263 Paint*

## 15 Regelgeving

- **Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

- **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

14808-60-7 kwarts (SiO<sub>2</sub>)

- **SZW-lijst van mutagene stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **Nationale voorschriften:**

- **Gevaarklasse v. water:**

Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A

WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

- **Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

## 16 Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- **Relevante zinnen** Bron van gevaar verklaringen van de ingrediënten vermeld onder punt 3

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector** Productveiligheid Division

- **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

profielstaal, vergeleken met de vorige versie hebben is veranderd, zijn op de linkerkzijde rand met een "\*" gemarkeerd