

KMK 2-1000

Artikelnummer: 0815004

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0815004>

Kunststof kabelcodering, transparant, niet gecodeerd,
montagetechniek: montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm,
Schrijfvlak: 29 x 8 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 014212
sales group	B121
VPE	1000 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

hoogte	8 mm
breedte (a)	29 mm
kleur	transparant
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	polyethyleen

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0817277	EMT (29X8)R	Insteekschildje, rol, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 10-25 mm, Schrijfvlak: 29 x 8 mm
0824383	EMT (29X8)R CUS	Insteekschildje, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 10-25 mm, Schrijfvlak: 29 x 8 mm
0808257	ESL 29X 8	Insteekstrook, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Office-Drucksysteme, Plotter: laserprinter, geperforeerd, montagetechniek: inschuiven, Schrijfvlak: 29 x 8 mm
0829436	US-EMP (29X8)	Inklikchildjes, kaart, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 29 x 8 mm
algemeen		
0824401	ESL 29X 8 CUS	Insteekstrook, bestelbaar: per vel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, Schrijfvlak: 29 x 8 mm

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden