Printplaatklem - FFKDSA1/V-5,08 - 1791855

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



Printklem, nominale stroom: 6 A, nominale spanning: 160 V, rastermaat: 2,54 mm, aantal polen: 1, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen, Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Product Features

- printklemmen met frontale veerdrukaansluiting
- dubbele soldeerstift voor stevige verankering in de printplaat
- bij het aansluiten van soepele aders zonder adereindhulzen wordt de aansluitplaats m.b.v. de oranje ontgrendelingshendel geopend
- push-In-aansluittechniek voor massieve en soepele aders met adereindhulzen

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918044466

Technical data

Afmetingen

lengte	12,6 mm
rastermaat	2,54 mm
stiftafmetingen	0,5 x 0,8 mm
printgatdiameter	1,1 mm

Algemeen

artikelfamilie	FFKDS(A)/V
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	2,5 kV
teststootspanning (III/2)	2,5 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/3)	63 V
nominale spanning (III/2)	160 V
nominale spanning (II/2)	320 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	6 A
nominale aderdoorsnede	0,5 mm²
belastingsstroom maximaal	6 A (bij een aderdoorsnede van 0,5 mm²)
isolatiemateriaal	PA
oppervlak soldeerpin	Sn

Printplaatklem - FFKDSA1/V-5,08 - 1791855

Technical data

Algemeen

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
striplengte	11 mm
aantal polen	1

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,14 mm²
max. aderdoorsnede massief	0,5 mm²
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm²
max. aderdoorsnede soepel	0,5 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	20
AWG volgens UL/CUL min.	26
AWG volgens UL/CUL max.	20

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

approvals

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / CCA / CCA / IECEE CB Scheme / GOST / cULus Recognized /

Approval details

Printplaatklem - FFKDSA1/V-5,08 - 1791855

approvals

CSA

Usegroups	B
nominale spanning UN	150 V
nominale stroom IN	6 A
mm²/AWG/kcmil	20

UL Recognized

Usegroups	B
nominale spanning UN	150 V
nominale stroom IN	6 A
mm²/AWG/kcmil	26-20

KEMA-KEUR

nominale spanning UN	63 V
nominale stroom IN	
mm²/AWG/kcmil	0.5

cUL Recognized

Usegroups	B
nominale spanning UN	150 V
nominale stroom IN	6 A
mm²/AWG/kcmil	26-20

CCA

nominale spanning UN	63 V
nominale stroom IN	
mm²/AWG/kcmil	0.5

nominale spanning UN	63 V
nominale stroom IN	

Printplaatklem - FFKDSA1/V-5,08 - 1791855

approvals

mm²/AWG/kcmil	0.5

IECEE CB Scheme

nominale spanning UN	63 V
nominale stroom IN	
mm²/AWG/kcmil	0.5

GOST

cULus Recognized

Drawings

© Phoenix Contact 2013 - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com