Greep uit de online catalogus

SACC-CI-M12MS-5CON-L180 THR

Artikelnummer: 1552227



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1552227

Sensor-/actorinbouwsteker, 5-polig, A-gepolariseerd, met rechte THR-soldeeraansluiting, alleen contactblok

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 162081
sales group	D125
VPE	60 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 256 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (steker/bus)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
steekcycli	> 100
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal afdichting	FKM / EPDM
montagetechniek	printplaatmontage
aansluitmethode	THR-soldeeraansluiting
statusindicatie	Nee

Toelatingen

toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
behuizingswartel		
1437892	SACC-M12 PLUG PRESS	M12-stift, behuizingswartel, inpersvariant, voor alle SPEEDCON THR- en golfsoldeercontactblokken
1551493	SACC-M12-SCO PLUG	M12 SPEEDCON-behuizingswartel voor M12-stiftcontactblokken, met O-ring, voor alle SPEEDCON THR- en golfsoldeercontactblokken
1436709	SACC-M12-SCO PLUG L90	M12 SPEEDCON-behuizingswartel voor M12-stiftcontactblokken, met platte afdichting, voor alle SPEEDCON THR- en golfsoldeercontactblokken


Tekeningen


boorsjabloon/soldeerpadgeometrie




Boorsjabloon

Maatschets






M12-stiftcontactblok



THR-tray-verpakking

schematekening



Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden