



**Snelheidsregelaar, Nom. bedrijfsspanning 230 V AC, 1-fase, Ie 9.6 A, 2.2 kW, 3 HP, Radio-ontstoringsfilter**

**Type** DE1-129D6FN-N20N  
**Catalog No.** 174332  
**Alternate Catalog No.** DE1-129D6FN-N20N

## Leveringsprogramma

Assortiment			Snelheidsregelaars
Typekenner			DE1
Nom. bedrijfsspanning	$U_e$		230 V AC, 1-fase 240 V AC, 1-fase
Uitgangsspanning bij $U_e$	$U_2$		230 V AC, 3-fase 240 V AC, 3-fase
Netspanning (50/60Hz)	$U_{LN}$	V	200 (-10%) - 240 (+10%)
<b>Nominale bedrijfsstroom</b>			
bij 150 % overbelasting	$I_e$	A	9.6
Aanwijzingen			Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C
<b>Toegekende motorvermogen</b>			
Aanwijzingen			voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min <sup>-1</sup> bij 50 Hz resp. 1800 min <sup>-1</sup> bij 60 Hz
Aanwijzingen			Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s
Aanwijzingen			bij 230 V, 50 Hz
150 % Overbelasting	P	kW	2.2
150 % Overbelasting	$I_M$	A	8.7
Aanwijzingen			bij 220 - 240 V, 60 Hz
150 % Overbelasting	P	HP	3
150 % Overbelasting	$I_M$	A	9.6
beschermingsgraad			IP20/NEMA0
Interface/veldbus (ingebouwd)			OP-Bus (RS485)/Modbus RTU
Uitrusting			Radio-ontstoringsfilter
Parametrering			Toetsenbord Veldbus drivesConnect drivesConnect mobile (app)
bouwgrootte			FS2
Aansluiting op SmartWire-DT			ja in samenhang met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module

## Technische gegevens

### Algemeen

normen en bepalingen			Algemene eisen: IEC/EN 61800-2 EMC-eisen: IEC/EN 61800-3 Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Certificeringen			CE, UL, cUL, RCM
Fabricagekwaliteit			RoHS, ISO 9001
Klimaatbestendigheid	$\rho_w$	%	< 95 %, gemiddelde rel. vochtigheid (RH), niet condenserend, niet corrosief
omgevingstemperatuur			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-10
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	+60
			Bedrijf (met 150 % overbelasting); max. +60 °C
Opslag	$\theta$	°C	-40 - +70
Radio-ontstoring			

Radio-ontstoringsklasse (EMC)			C1 (alleen kabelgebonden), C2, C3; afhankelijk van de motorkabellengte, het aansluitvermogen en de omgeving. Eventueel zijn externe ontstoringsfilters (optie) noodzakelijk.
Omgeving (EMC)			1. en 2. omgeving conform EN 61800-3
Maximale motorkabellengte	l	m	C1 ≤ 5 m C2 ≤ 10 m C3 ≤ 25 m
Schokbestendigheid		g	15 (11 m/s, EN 60068-2-27)
Trilling			EN 61800-5-1
opstellingshoogte		m	0 - 1000 boven zeeniveau Boven 1000 m met 1% derating per 100 m maximaal 2000 m
beschermingsgraad			IP20/NEMA0
aanrakingsveiligheid			BGV A3 (VBG4, vinger- en handaanrakingsveilig)

## Hoofdstroomcircuit

Voeding			
Nom. bedrijfsspanning	$U_e$		230 V AC, 1-fase 240 V AC, 1-fase
Netspanning (50/60Hz)	$U_{LN}$	V	200 (-10%) - 240 (+10%)
Ingangsstroom (150% overbelasting)	$I_{LN}$	A	23.2
Netfrequentie	$f_{LN}$	Hz	50/60
Frequentiebereik	$f_{LN}$	Hz	45-66 (± 0%)
Nietinschakelfrequentie			maximaal eenmaal alle 30 seconden
Vermogensdeel			
Overbelastingsstroom (150% overbelasting)	$I_L$	A	14.4
max. aanloopstroom (High Overload)	$I_H$	%	200
Opmerking over max. aanloopstroom			Gedurende 1,875 seconden elke 600 seconden
Uitgangsspanning bij $U_e$	$U_2$		230 V AC, 3-fase 240 V AC, 3-fase
Uitgangsfrequentie	$f_2$	Hz	0 - 50/60 (max. 300)
Schakelfrequentie	$f_{PWM}$	kHz	16 instelbaar 4 - 32 (hoorbaar)
Bedrijfsmodus			U/f-besturing Toerentalregeling met slipcompensatie
Frequentieresolutie (setpoint)	$\Delta f$	Hz	0.025
Nominale bedrijfsstroom			
bij 150 % overbelasting	$I_e$	A	9.6
Aanwijzingen			Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C
Verliesvermogen bij stroom/toerental [%]			
Stroom = 100 %			
Snelheid = 0 %	$P_V$	W	72
Snelheid = 50 %	$P_V$	W	72
Speed = 90 %	$P_V$	W	91
Stroom = 50 %			
Snelheid = 0 %	$P_V$	W	46
Speed = 50 %	$P_V$	W	46
Snelheid = 90 %	$P_V$	W	55
Stroom = 50 %			
Speed = 0 %	$P_V$	W	30
Snelheid = 50 %	$P_V$	W	38
maximale lekstroom geaard (PE) zonder motor	$I_{PE}$	mA	< 3.5 AC, < 10 DC
Uitrusting			Radio-ontstoringsfilter
bouwgrootte			FS2
Motorafkapping			
Aanwijzingen			voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min <sup>-1</sup> bij 50 Hz resp. 1800 min <sup>-1</sup> bij 60 Hz
Aanwijzingen			Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s
Aanwijzingen			bij 230 V, 50 Hz

150 % Overbelasting	P	kW	2.2
Aanwijzingen			bij 220 - 240 V, 60 Hz
150 % Overbelasting	P	HP	3
Schijnbare vermogen			
Schijnbaar vermogen bij nominaal bedrijf 230 V	S	kVA	3.82
Schijnbaar vermogen bij nominaal bedrijf 240 V	S	kVA	3.99
Remfunctie			
Remmoment standaard			max. 30 % $M_N$
Remmoment DC-remmen			instelbaar tot 100%

### Besturingsdeel

Setpointspanning	$U_s$	V	10 V DC (max. 0,2 mA)
Analoge ingangen			1, parametreerbaar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Digitale ingangen			4, parametreerbaar, 10 - 30 V DC
Relaisuitgangen			1, maakcontact, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Interface/veldbus (ingebouwd)			OP-Bus (RS485)/Modbus RTU

### Toegekende schakel- en beveiligingsorganen

Netspanningsaansluiting			
Beveiligingsapparaat (zekering of installatie-automaat)			
IEC (Type B, gG), 150 %			FAZ-B32/1N
UL (Class CC of J)		A	35
Netschakelaar			
150 % overbelasting (CT/I <sub>H</sub> , bij 50 °C)			DILM7-... + DILM12-XP1
smoorspoele			
150 % overbelasting (CT/I <sub>H</sub> , bij 50 °C)			DX-LN1-024
Radio-ontstoringfilter (extern, 150 %)			DX-EMC12-025-FS2
Aanwijzingen bij het radio-ontstoringfilter			Optie extern radio-ontstoringfilter voor grotere motorleidinglengten en bij de inzet in een andere EMC-omgeving
Motoraftakking			
Motorsmoorspoel			
150 % overbelasting (CT/I <sub>H</sub> , bij 50 °C)			DX-LM3-011

### Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen	$I_n$	A	9.6
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk	$P_{vid}$	W	0
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk	$P_{vid}$	W	105
Verliesvermogen statisch, stroomafhankelijk	$P_{vs}$	W	0
Vermogensverliesafgiftecapaciteit	$P_{ve}$	W	0
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-10
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	60
Typebeproeving IEC/EN 61439			
10.2 sterkte van materialen en delen			
10.2.2 Corrosiebestendigheid			
			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling			
			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte			
			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte			
			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling			
			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Optillen			
			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.6 Slagtest			
			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften			
			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen			
			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen			
			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken			
			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.

10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen		Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolatie-eigenschappen		
10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.3 Stootspanningsvastheid		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming		Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC		Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie		Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

## Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Frequentieregelaar =< 1 kV (EC001857)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrische aandrijving / Frequentieomvormer / Frequentieomvormer =< 1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])			
Netspanning	Volt	180 - 264	
Netfrequentie		50/60 Hz	
Aantal fasen ingang		1	
Aantal fasen uitgang		3	
Max. uitgangsfrequentie	Hertz	300	
Max. uitgangsspanning	Volt	250	
Nom. uitgangsstroom I2N	Amp	9.6	
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning	Kilowatt	3	
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning	Kilowatt	3	
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie	Percentage	±0	
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie	Percentage	±0	
Aantal analoge uitgangen		0	
Aantal analoge ingangen		1	
Aantal digitale uitgangen		0	
Aantal digitale ingangen		4	
Met bedieningselement		Nee	
Inzet in industriële omgeving toegestaan		Ja	
Inzet in woon- en kantoren omgeving toegestaan		Ja	
Ondersteunt protocol TCP/IP		Nee	
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS		Nee	
Ondersteunt protocol voor CAN		Nee	
Ondersteunt protocol voor INTERBUS		Nee	
Ondersteunt protocol voor ASI		Nee	
Ondersteunt protocol voor KNX		Nee	
Ondersteunt protocol voor MODBUS		Ja	
Ondersteunt protocol voor Data-Highway		Nee	
Ondersteunt protocol voor DeviceNet		Nee	
Ondersteunt protocol voor SUCONET		Nee	
Ondersteunt protocol voor LON		Nee	
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO		Nee	
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA		Nee	
Ondersteunt protocol voor SERCOS		Nee	
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus		Nee	
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP		Ja	
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work		Nee	
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety		Nee	
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety		Nee	

Ondersteunt protocol voor PROFIsafe		Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p		Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet		Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen		Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet		0
Aantal interfaces PROFINET		0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232		0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422		0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485		1
Aantal HW-interfaces serieel TTY		0
Aantal HW-interfaces USB		0
Aantal HW-interfaces parallel		0
Aantal HW-interfaces overige		0
Met optische interface		Nee
Met PC-aansluiting		Ja
Geïntegreerde remchopper		Nee
4-kwadrantenbedrijf mogelijk		Nee
Type omvormer		U-omvormer
Beschermingsgraad (IP)		IP20
Beschermingsgraad (NEMA)		Overig
Hoogte		Millimeter230
Breedte		Millimeter90
Diepte		Millimeter168

## Goedkeuringen

Product Standards		UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.		E172143
UL Category Control No.		NMMS, NMMS7
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America		No
Suitable for		Branch circuits
Max. Voltage Rating		1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection		IEC: IP20

## Afmetingen

