

Codering voor klemmen - US-TML (104X5) - 0830769

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Codering voor klemmen, kaart, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, Schrijfvlak: 104 x 5 mm

Uw voordelen

- ✓ UniSheet-coderingsstroken, zelfklevend, voor klemmen zonder coderingsuitsparing
- ✓ de voorgestante coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd

Commerciële gegevens

package_quantity	10
GTIN	4046356752558

Technische gegevens

afmetingen

lengte (b)	104 mm
breedte (a)	5 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 150 °C
--------------------------------	-------------------

Algemeen

kleur	wit
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	polyester
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
aantal afzonderlijke schildjes	19
aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Montagetechniek markering	plakken

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208

Codering voor klemmen - US-TML (104X5) - 0830769

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

Tekeningen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>