SAIBW-4/8S-M12 4P D-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Wtyk M12 w wykonaniu IP 67 dostępny ze złączem śrubowym lub sprężynowym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIBW-4/8S-M12 4P D-ZF
Nr zam.	1139330000
Wykonanie	Gniazdo dowolnie konfekcjonowane, M12, Gniazdo, kątowe
GTIN (EAN)	4032248921034
J. op.	1 Szt.

SAIBW-4/8S-M12 4P D-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	64 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	85 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 100	Dławnice kablowe	PG 9
Liczba biegunów	4	Materiał pierścienia gwintowanego	odlew ciśnieniowy cynkowy
Podstawowy materiał obudowy	CuZn	Powierzchnia styku	pozłacany
Przekrój przyłącza, maks.	0,5 mm²	Przekrój przyłącza, min.	0,14 mm²
Przyłącze ekranu	Tak	Prąd znamionowy	4 A
Rodzaj przyłącza	złącze sprężynowe	Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3	Wytrzymałość izolacji	10^8 Ω
Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 ° C	kodowanie	D
napięcie znamionowe	250 V	Średnica kabla, maks.	8 mm
Średnica kabla, min.	6 mm		

Dane ogólne

Podstawowy materiał obudowy	CuZn	Ścieżka połączenia	M12
Powierzchnia styku	pozłacany	Stopień ochrony	IP67
Cykle wpinania	≥ 100		

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość izolacji	10^8 Ω	napięcie znamionowe	250 V

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC002635	ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-01-02	eClass 8.1	27-44-01-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

certyfikaty

Dopuszczenia	EAC
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

Data sporządzenia 4 lipca 2019 18:55:46 CEST