# obudowa HDC
# HDC 64D SDBO 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

### Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | HDC 64D SDBO 1M32G |
| Nr zam. | 1904400000 |
| Wykonanie | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65, Obudowa cokołu, Jarzmo poprzeczne w części górnej, wysoki, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248585236 |
| J. op. | 1 Szt. |

# obudowa HDC
# HDC 64D SDBO 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 76,8 mm | Szerokość (cale) | 3,024 inch |
| Wysokość | 106 mm | Wysokość (cale) | 4,173 inch |
| Wymiar mocowania szerokość | 132 mm | Wymiar mocowania wysokość | 45 mm |
| Masa netto | 568 g | | |

### Temperatury

| | |
|---|---|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5 |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Obudowy EMC | Nie | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
| Powierzchnia | lakier proszkowy | Stopień ochrony | IP65 |
| tworzywo element ryglujący | stal nierdzewna, wolna od rdzy | wskazówka stopień ochrony | stopień ochrony przy tym wariancie wieka IP20 |

### wersja

| | | | |
|---|---|---|---|
| Forma konstrukcyjna | wysoki | Odpowiednie do ModuPlug® | Tak |
| Osłona | z pokrywą | Typ | Obudowa podstawy |
| Wielkość konstrukcyjna | 8 | Wymiary wlotów kablowych | M 32 |
| część górna/część dolna/wieko | Część dolna | gwint (wewnętrzny) | M 32 |
| liczba wpustów kablowych u góry | 0 | liczba wpustów kablowych z boku | 1 |
| uszczelka | NBR | wersja obudowy | Obudowa cokołu |
| wersja pałąka | Jarzmo poprzeczne | wersja systemu zamykania | Jarzmo poprzeczne w części górnej |
| wersja wieka | z pokrywą | wpust kablowy | z gwintem |

### wymiary

| | | | |
|---|---|---|---|
| długość obudowy | 120 mm | odstęp otworów długość A2 | 132 mm |
| szerokość cokołu C1 | 57,5 mm | szerokość obudowy C | 43 mm |
| wpust kablowy | z gwintem | wysokość cokołu B1 | 5 mm |
| wysokość obudowy B | 84 mm | | |

### Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzina produktów | obudowa HDC | Rodzaj produktu | Obudowy |
| Typ | Obudowa podstawy | wpust kablowy | z gwintem |

### General data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wymiary wlotów kablowych | M 32 | rodzaj ryglowania | Jarzmo poprzeczne |
| Wielkość konstrukcyjna | 8 | Stopień ochrony | IP65 |

### Material

| | |
|---|---|
| Barwny | szary |

# Karta katalogowa

## obudowa HDC
## HDC 64D SDBO 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| Dopuszczenia | |
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD |
| Dane projektowe | STEP |
| Dokumentacja techniczna | 1904400000_HDC_64D_SDBO_1M32G_STP_Blatt__1.pdf |

# obudowa HDC
# HDC 64D SDBO 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rysunki

