

**Akcesoria**  
**SHIELD LEVER 8 MOD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ekranowanie złącz musi spełniać wiele wymagań.

Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki ofercie obejmującej wiele indywidualnych rozwiązań:

- Rozładowanie ekranu poprzez dławnicę kablową EMC
- Zastosowanie strzemion osłonowych wraz z zatrzaskami ekranowania

Zatrzaski ekranowania są wykorzystywane do mocowania ekranowanego przewodu do strzemienia osłonowego. Zatrzaski ekranu są dostępne w wielu różnych rozmiarach dla różnych rozmiarów przewodników.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Typ        | SHIELD LEVER 8 MOD                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1983940000</a>                       |
| Wykonanie  | Złącza przemysłowe, Akcesoria, Strzemię osłonowe |
| GTIN (EAN) | 4032248689071                                    |
| J. op.     | 1 Szt.                                           |

**Akcesoria**  
**SHIELD LEVER 8 MOD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |      |
|------------|------|
| Masa netto | 29 g |
|------------|------|

**Design**

|                   |           |                 |                   |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| Rodzina produktów | Akcesoria | Rodzaj produktu | Strzemię osłonowe |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|

**General data**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Wielkość konstrukcyjna | 8 |
|------------------------|---|

**Material**

|        |               |          |                              |
|--------|---------------|----------|------------------------------|
| Barwny | srebrno-szary | tworzywo | blacha stalowa<br>ocynkowana |
|--------|---------------|----------|------------------------------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002636    | ETIM 6.0   | EC002943    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-25 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-03 | eClass 7.1 | 27-44-01-01 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-01 | eClass 9.0 | 27-44-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-92 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>      |