

Akcesoria
ZS 2.3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Okablowanie przekładników prądowych oraz napięciowych**

Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłączania testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy w prosty i wyrafinowany sposób.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ZS 2.3/4
Nr zam.	0249600000
Wykonanie	Akcesoria, Wtyk pośredni
GTIN (EAN)	4008190022785
J. op.	20 Szt.

Akcesoria
ZS 2.3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	6,5 mm	Szerokość (cale)	0,256 inch
Wysokość	6,5 mm	Wysokość (cale)	0,256 inch
Głębokość	38,1 mm	Głębokość (cale)	1,5 inch
Masa netto	2,739 g		

Temperatury

zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	wtykany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
rodzaj montażu	wtykany		

dane tworzywa

tworzywo	poliamid 66	Barwny	czerwony
Klasa palności wg UL 94	V-2		

parametry systemu

Wykonanie Wtyk pośredni

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Rodzaj przyłącza złącze wtykowe

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC002255	ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-11-48
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

certyfikaty

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)
 Dokumentacja użytkownika [StorageConditionsTerminalBlocks](#)