

**Klippon STB (Small Terminal Box)
SFNS5 VKMU M5 SW15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Zdjęcie produktu

Idealnie dostosowana do potrzeb przemysłu energetycznego i przetwórczego oraz branży transportowej seria obudów Klippon® STB jest perfekcyjnym uzupełnieniem naszej dotychczasowej oferty obudów Klippon. Obudowy tej serii uzyskały certyfikaty potwierdzające zgodność z międzynarodowymi standardami jak np. EN62208 oraz EN60079-0/7 (ATEX).

Właściwości: .

- W standardzie uszczelka odporna na wysokie temperatury - poszerzony zakres temperatur od -50 °C do +100 °C (na życzenie do +120 °C)
- Zatwierdzone zgodnie z ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register, Germanischer Lloyd, GOST
- Uniwersalne opcje montażu szyny wewnętrznej
- Stopień ochrony IP 66
- Zabezpieczenie uszczelki przed ściśnięciem zapewniające jej niezawodność i trwałość
- Trzpień uziemiający przyspawany do osłony oraz do dolnej części obudowy
- Spawanie laserowe w celu zapewnienia wyższej jakości
- Przyspawane fabrycznie stopy montażowe gwarantują optymalny montaż obudowy

Weidmüller wykonuje i dostarcza ten typ obudowy zgodnie z życzeniami klientów - kompletnie wyposażone w niezbędne złącza i dławnice.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SFNS5 VKMU M5 SW15
Nr zam.	0433500000
Wykonanie	Klippon STB (Small Terminal Box), Nakrętka mocująca, tworzywo: stal ocynkowana, srebrny
GTIN (EAN)	4008190494520
J. op.	20 Szt.

**Klippon STB (Small Terminal Box)
SFNS5 VKMU M5 SW15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	7,9 g
------------	-------

Informacje ogólne

tworzywo	stal ocynkowana
----------	-----------------

Informacje ogólne Akcesoria

Rodzaj zamocowania	przykręcany	tworzywo	stal ocynkowana
--------------------	-------------	----------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 6.0	EC000129
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	23-11-07-01
eClass 9.1	23-11-07-90		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	WSCAD, EPLAN
Dane projektowe	STEP