

KSW
KSW 4 16/3,5 1-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Paski oznaczników KSW służą do oznaczania wielobiegunowych wtyków do płytek drukowanych. Użytkownicy mogą zadrukowywać je indywidualnie dowolnie wybierając raster.

- Etykiety odporne na rozmazywanie
- Taśmy o szerokości 2,5 mm i 4 mm
- Wystarczy przykleić i gotowe
- Optymalna przyczepność
- Niezawierające PCV

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KSW 4 16/3,5 1-16
Nr zam.	1630150001
Wykonanie	KSW, Znakowanie zacisków, 4 x 56 mm, Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, biały
GTIN (EAN)	4008190214555
J. op.	10 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

KSW
KSW 4 16/3,5 1-16
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne
Wymiary i ciężary

Szerokość	56 mm	Szerokość (cale)	2,205 inch
Wysokość	4 mm	Wysokość (cale)	0,157 inch
Masa netto	1 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Aplikacja / producent	Weidmueller
Barwny	biały	Drukowanie	1 - 16
Ilość na arkusz	20	Klej	Akrylat
Kolor nadruku	czarny	Metoda nadruku	termotransfer
Nadrukowane znaki	Liczby	Orientacja nadruku	poziomo
Szerokość	56 mm	Wykonanie	samoprzylepny
Zakres temperatury stosowania	150 °C	tworzywo	poliester, bez PVC

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-37
eClass 9.1	27-14-11-37		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD