# SlimFix
# VT SF 2/21 MC NE GN V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznacznikiem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Klasa palności V0/V2
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | VT SF 2/21 MC NE GN V0 |
| Nr zam. | 1689410005 |
| Wykonanie | SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, zielony |
| GTIN (EAN) | 4032248551835 |
| J. op. | 800 Szt. |
| Kompatybilna drukarka | 1324380000 |

# SlimFix
# VT SF 2/21 MC NE GN V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 3,6 mm | Szerokość (cale) | 0,142 inch |
| Wysokość | 21 mm | Wysokość (cale) | 0,827 inch |
| Głębokość | 3,65 mm | Głębokość (cale) | 0,144 inch |
| Masa netto | 0,3 g | | |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barwny | zielony | Halogenki | Nie |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | Rodzaj nadruku | neutralna |
| Szerokość | 3,6 mm | Wielkość pola opisowego | 21 x 3.6 mm |
| Zakres temperatury stosowania | -50…120 °C | Zalecane branże | Transport, Maszyny |
| tworzywo | poliamid 66 | | |

### Markery przewodów i kabli

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogenki | Nie | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm² |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,75 mm² | Zewnętrzna średnica przewodu | 2.2 - 2.9 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 2,9 mm | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2,2 mm |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001530 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Dane projektowe | STEP |

# SlimFix
# VT SF 2/21 MC NE GN V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rysunki

