

## Akcesoria ZBB ZDUB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



### Złącze z zaciskiem sprężynowym

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Typ        | ZBB ZDUB                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1704740000</a>   |
| Wykonanie  | Akcesoria, Strzemię mocujące |
| GTIN (EAN) | 4008190948399                |
| J. op.     | 50 Szt.                      |

**Akcesoria  
ZBB ZDUB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 5,1 mm  | Szerokość (cale) | 0,201 inch |
| Wysokość   | 33,2 mm | Wysokość (cale)  | 1,307 inch |
| Głębokość  | 23,8 mm | Głębokość (cale) | 0,937 inch |
| Masa netto | 2,56 g  |                  |            |

**Temperatury**

|                                                                         |                         |                                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.                                         | 40 °C                   | Temperatura magazynowania, min.        | 10 °C  |
| Temperatura magazynowania<br>długotrwała temperatura użytkowa,<br>maks. | 10 °C...40 °C<br>120 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |

**dalsze dane techniczne**

|                     |                                       |            |     |
|---------------------|---------------------------------------|------------|-----|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni, Szyna<br>zbiorcza | zatraskowe | Nie |
|---------------------|---------------------------------------|------------|-----|

**dane tworzywa**

|                         |       |        |              |
|-------------------------|-------|--------|--------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | Ciemnobeżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |              |

**parametry systemu**

|           |               |                            |     |
|-----------|---------------|----------------------------|-----|
| Wykonanie | blok mocujący | niezbędna płyta zamykająca | Tak |
|-----------|---------------|----------------------------|-----|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| UNSPSC     | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-33 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                       |
| Dane projektowe          | <a href="#">26249_ZBB_ZDUB_DXF.dxf</a><br><a href="#">STEP</a> |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                |