# VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego)
# VG M50 - K 68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Złącza śrubowe, spełniające wysokie wymagania stopnia ochrony IP 68.

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | VG M50 - K 68 |
| Nr zam. | 1772340000 |
| Wykonanie | VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248130009 |
| J. op. | 10 Szt. |

# VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego)
# VG M50 - K 68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Długość | 71 mm | Długość (cale) | 2,795 inch |
| Masa netto | 94,6 g | | |

### Informacje ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dławnice kablowe | metryczna | Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
| Normy | DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444 | Stopień ochrony | IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Wskazówka: stopień ochrony | Kategorię ochronną IP66 można zapewnić tylko stosując pierścień uszczelniający do przyłączy gwintowanych. Bez pierścienia uszczelniającego do przyłączy gwintowanych można zapewnić tylko kategorię ochronną IP54. | długość gwintu | 18 mm |
| gwint (zewnętrzny) | M 50 | moment obrotowy króćca, maks. | 8,5 Nm |
| moment obrotowy króćca, min. | 7,5 Nm | moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. | 13 Nm |
| moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. | 12 Nm | moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, maks. | 8,5 Nm |
| moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, min. | 7,5 Nm | rodzaj ochrony z GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| rozmiar klucza 1 | 60 mm | skok gwintu | 1,5 mm |
| tworzywo | poliamid 6 | wkładka uszczelniająca | CR |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C | zakres temperatur roboczych, min. | -30 °C |
| średnica kabla zewnętrzna, maks. | 38 mm | średnica kabla zewnętrzna, min. | 30 mm |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000441 | ETIM 4.0 | EC000441 |
| ETIM 5.0 | EC000441 | ETIM 6.0 | EC000441 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| Dopuszczenia | |
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN<br>CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD |
| Dane projektowe | STEP |

Data sporządzenia 9 lipca 2019 17:48:06 CEST