



Elementy mocujące do prowadzenia równoległego, obrotowe

Właściwości

- Przeznaczone do stosowania z opaskami o szerokości do 12,7 mm (np. z opaskami od T50 do T250)
- Umożliwiają łączenie kabli, przewodów, rur i węży
- Element łączący pozwala na obrót o 360°, dzięki czemu możliwe jest łączenie i prowadzenie dwóch wiązek zarówno równoległe, jak i prostopadle
- Element pełni jednocześnie rolę separatora
- DSW54 oferuje 17,8 mm, a DSW55 23,6 mm odstęp
- Uszkodzenia i przetarcia są wyeliminowane lub zminimalizowane
- Pewne prowadzenie i mocowanie przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności
- Dzięki profilowi typu H możliwe jest mocowanie DSW54 także do mniejszych wiązek od 6 mm średnicy przekroju

Zastosowanie

Elementy tego typu zostały opracowane dla przemysłu samochodowego, jednak ze względu na swoją uniwersalność mogą być stosowane w każdym obszarze, gdzie wymagane jest połączenie 2 wiązek lub rur, przy zachowaniu zdefiniowanego odstęp.



Element dystansowy może być swobodnie obracany ręcznie, umożliwiając wiązkom krzyżowanie się i obracanie względem siebie pod dowolnym kątem.



DSWS4, DWS55.

Dane materiału	
Materiał	Poliacetal (POM)
Temperatura pracy	-40 °C to +85 °C
Palność materiału	UL94 HB




Dane materiału	
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Temperatura pracy	-40 °C do +105 °C, krótkotrwale do +145 °C (500 h)
Palność materiału	UL94 V2





Elementy te zostały opracowane do współpracy z opaskami Wide Strap (patrz str. 61).




zgłoszony do patentu




DSW55



obrotowy



DSW54



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Min. siła wrywająca (N)	Materiał	Kolor
---------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-------------------------	----------	-------

DSW54 z odstępem 17,8 mm

151-06500	DSW54	23,6	20,3	18,0	6,0	76,0	445	PA66HS, POM	Czarny (BK)
-----------	--------------	------	------	------	-----	------	-----	-------------	-------------

DSW55 z odstępem 23,6 mm

151-06502	DSW55	40,6	25,4	23,6	16,0	152,0	1112	PA66HS	Czarny (BK)
-----------	--------------	------	------	------	------	-------	------	--------	-------------

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.