



Uchwyt do przechowywania termokurczy HIS

• HIS-Service Station

HIS-Service Station jest lekkim i stabilnym uchwytem dla 5 pudełek HIS, który pozwala na wygodne korzystanie z termokurczy. HIS-Service Station posiada specjalne nożyce do cięcia rurek termokurczliwych i nadaje się do przykręcenia do ściany.

Dane techniczne	
Nr art.	Opis produktu
365-30100	HIS-Service Station wraz z nożycami, zawiera: 5 pudełek HIS-3 (skurcz: 3:1), kolor czarny, w rozmiarach: HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2 szt.), HIS-24/8
365-20000	HIS-Service Station wraz z nożycami, zawiera: 5 pudełek HIS-Pack (skurcz: 2:1), kolor czarny, w rozmiarach: HIS-1/8, HIS-3/16, HIS-1/4, HIS-3/8, HIS 1/2 i jeden RiteOn Starter Pack
300-30000	HIS-Service Station wraz z nożycami, pusty



HIS-Service Station zapewnia, że wszystko jest pod ręką, także nożyce do cięcia termokurczy.

• HIS-PACK

Właściwości

Cienkościenna, elastyczna rura termokurczliwa o skurczu 2:1 wykonana z usieciowanej poliolefiny.

Jest ona dostępna w 10 rozmiarach o średnicach od 1,2 mm do 25,4 mm, w kolorach czarnym, czerwonym, niebieskim, przezroczystym i żółto-zielonym.

Rura jest dostarczana w formie zrolowanej w wygodnym do używania i przechowywania pudełku kartonowym.

Zastosowanie

Podstawowym obszarem zastosowania tego produktu jest izolacja elektryczna oraz ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją.



HIS-Pack - Elastyczna rura termokurczliwa 2:1 dostarczana w wygodnym pudełku.

Dane materiału	
Materiał	Poliolefina usieciowana (POX)
Stopień skurczu	2:1
Skurcz wzdłużny	+/- 5%
Min. temp. obkurczania	+100 °C
Temperatura pracy	-55 °C do +125 °C
Klasa izolacji	E (VDE 0530)
Wytrzymałość elektryczna	20 kV/mm zgodnie z IEC 243
Palność materiału	UL224 VW-1 (z wyjątkiem przezroczystych)



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać wymienione dopuszczenia. Szczegółowych informacji na temat dopuszczeń i certyfikatów szukaj w załączniku.