

# PLASTI DIP®

## DEUTSCHLAND GMBH

### Spray Plasti Dip®

#### Instrukcja obsługi

Nr produktu: 88179

#### Ogólne

Spray **Plasti Dip®** to syntetyczna powłoka gumowa do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, która schnie na powietrzu. Powłokę można łatwo nałożyć posiłkując się rozpylaczem, pędzlem lub zanurzając w niej przedmiot.

Spray **Plasti Dip®** służy do gumowania, powlekania, zabezpieczania, zapewniania chwytności, pieczętowania, wygłuszania, oznaczania i ochrony przed ślizganiem się. Guma działa jak izolacja i jest odporna na ścieranie, wilgoć, kwasy, sole, zasady, substancje zasadowe, oleje oraz większość substancji chemicznych.

Spray **Plasti Dip®** mocno przylega do powierzchni metalowych, drewna, szkła, kamienia, gumy, betonu, materiału, lin, węgla, tworzyw sztucznych wzmocnianych włóknem szklanym, tkanin oraz wełny szklanej. Idealnie nadaje się do użytku w pojazdach mechanicznych, rzemiośle, domu, ogrodzie, w czasie wolnym i podczas żeglugi.

Spray **Plasti Dip®** daje nieograniczone możliwości użycia podczas prac wykonywanych samodzielnie oraz w przemyśle.

Spray **Plasti Dip®** pozostaje odporny na temperaturę w przedziale od -34°C do + 93°C.

Spray **Plasti Dip®** jest odporny na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych, nie łamie się i nie pęka.

Spray **Plasti Dip®** jest bezwonny (po wyschnięciu).

#### Użytkowanie

- ✓ Przed użyciem delikatnie zamieszać.
- ✓ Powierzchnia nośna nie może być pokryta kurzem ani tłuszczem.
- ✓ Jeśli trzeba, rozcieńczyć do 25% używając zalecanego rozcieńczacza.
- ✓ Przedmiot należy zanurzać na ok. 2 sek. na głębokość ok. 1 cm aż gumowa powłoka osiągnie odpowiednią grubość (stały stosunek 2:1)
- ✓ Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy odczekać 15-20 min.
- ✓ Zaleca się powtórzenie operacji 2-3 razy.
- ✓ Grubość warstwy powinna wynosić ok. 0,15-0,20 mm.
- ✓ Spray **Plasti Dip®** należy odstawić do wyschnięcia na 4 h.
- ✓ Puszka ze sprayem powinna mieć temperaturę pokojową.
- ✓ Uszkodzone opakowania należy uszczelnić.

#### Dozowanie

Ilość użytego preparatu **Plasti Dip®** zależy od struktury powierzchni, sposobu nakładania powłoki (zanurzanie, nakładanie pędzlem, rozpylanie) i grubości warstwy.

Wartość orientacyjna na potrzeby kalkulacji: 1 kg **Plasti Dip®** = ok. 2,85 m<sup>2</sup> (przy zalecanej grubości warstwy 0,38 mm).

#### Wskazówki dotyczące magazynowania i przechowywania

- ✓ Spray **Plasti Dip®** ma okres ważności 3 lat (zamknięta puszka).
- ✓ Po otwarciu produkt nadaje się do użytku przez okres 6 miesięcy.
- ✓ Spray **Plasti Dip®** należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

#### Transport

Spray **Plasti Dip®** należy do produktów objętych dyrektywą LQ6 (Limited Quality 6). Zgodnie z jej założeniami wszystkie produkty są pakowane w pojemniki 5-litrowe (niezakwalifikowany jako produkt niebezpieczny). Pojemniki LQ6 mogą być transportowane w dowolnych ilościach, ale muszą mieć odpowiednie oznakowanie UN umieszczone w widocznym miejscu. **Plasti Dip®** = UN 1139

#### Uwaga

- Produkt łatwopalny.
- Produkt należy trzymać z dala od dzieci.
- Produkt drażniący skórę.
- W razie pošknięcia konieczna natychmiastowa konsultacja z lekarzem przy okazaniu opakowania/etykiety.
- Podczas pracy należy nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Więcej informacji pod adresem [support@plastidip.de](mailto:support@plastidip.de) lub numerem **06027979777** (na terenie landu obowiązuje taryfa lokalna niemieckiego operatora).

Plasti Dip® Deutschland GmbH Spessartstr. 2 D-63811 Stockstadt