

**Seria W**  
**WPD 233 2X300/2X300 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	WPD 233 2X300/2X300 BL
Nr zam.	<a href="#">2502910000</a>
Wykonanie	Seria W, Blok rozdzielczy, Przekrój pomiarowy: 300 mm <sup>2</sup> , Szyna nośna / płyta montażowa
GTIN (EAN)	4050118516739
J. op.	1 Szt.

**Seria W**  
**WPD 233 2X300/2X300 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	82,6 mm	Szerokość (cale)	3,252 inch
Wysokość	118 mm	Wysokość (cale)	4,646 inch
Głębokość	83,5 mm	Głębokość (cale)	3,287 inch
Masa netto	628 g		

**Temperatury**

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania długotrwała temperatura użytkowa, maks.	10 °C...40 °C 120 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C

**dalsze dane techniczne**

Wskazówka montażowa	Szyna nośna / płyta montażowa	rodzaj montażu	wciskany
---------------------	-------------------------------	----------------	----------

**dane tworzywa**

tworzywo	Wemid	Barwny	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V-0		

**dane znamionowe**

Przekrój pomiarowy	300 mm <sup>2</sup>	Napięcie znamionowe	1 000 V
Znamionowe napięcie przemienne	1 000 V AC	Znamionowe napięcie stałe	1 000 V DC
Prąd znamionowy	340 A	Normy	IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3		

**dane znamionowe wg UL**

Nr certyfikatu (cURus)	E60693
------------------------	--------

**parametry systemu**

Wykonanie	Złącze śrubowe	Moment dokręcający (śruba zaciskowa do przewodów aluminiowych)	33.9 Nm (300 mm <sup>2</sup> ) / 28.2 Nm (185 mm <sup>2</sup> )
Moment dokręcający (śruba zaciskowa do przewodów miedzianych)	1.2 Nm (10 mm <sup>2</sup> ) / 45 Nm (300 mm <sup>2</sup> )	niezbędna płyta zamykająca	Nie
Liczba potencjałów	1	liczba poziomów	1
liczba zacisków na poziom	4	Przyłącze PE	Nie

**Klasyfikacje**

ETIM 5.0	EC001329	ETIM 6.0	EC000897
eClass 6.2	27-14-11-20	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-20	eClass 9.0	27-14-11-20
eClass 9.1	27-14-11-20		

**Informacje produktowe**

Informacje produktowe      Dodatkowe informacje są dostępne w katalogu internetowym w części Pobieranie.

**Seria W**  
**WPD 233 2X300/2X300 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[Additional Datasheet](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)


Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[CE declaration](#)

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

[Safety Information](#)

**Karta katalogowa****Seria W**  
**WPD 233 2X300/2X300 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rysunki**

## Technical data

### Inputs

Number of connections  
 Solid  
 Stranded  
 Flexible with ferrule  
 Ribbon cable  
 Torque  
 Clamping screw  
 Stripping length

### Outputs

Number of connections  
 Solid  
 Stranded  
 Flexible with ferrule  
 Torque  
 Clamping screw  
 Stripping length

Poles

### Note

IEC 60947-7-1, UL 1059, CSA

top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
		2		
		150...300mm <sup>2</sup>		
		150...300mm <sup>2</sup>		
		120...240mm <sup>2</sup>		
		45Nm		
		M 24		
		34mm		

top	mid./left	mid./mid.	mid./right	bottom
2		2		
1.5...10mm <sup>2</sup>		150...300mm <sup>2</sup>		
1.5...10mm <sup>2</sup>		150...300mm <sup>2</sup>		
1.5...6mm <sup>2</sup>		120...240mm <sup>2</sup>		
1.2Nm		45Nm		
M 4		M 24		
10mm		34mm		

1

Rated current with Cu conductors: 520 A