

SITOR fuse link, with slotted blade contacts, 2 x NH3, In: 1400 A, gR, Un AC: 690 V, front indicator



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznikowa SITOR
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi ze szczelinami
wykonanie styku łączeniowego	z nakładkami do przykręcania, posrebrzany
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	równoległy bezpiecznik półprzewodnikowy SITOR, typ NH
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika / zgodnie z DIN EN 60269-1	2 x NH3
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gR
Napięcie zasilania	
rodzaj napięcia	AC
prąd / przy AC / wartość znamionowa	1 400 A
napięcie zasilające	690 V
• przy AC / wartość znamionowa	
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	100 kA
• zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa	

Rozpraszanie

Strata mocy [W]	127 W
Strata mocy [W]	127 W
<ul style="list-style-type: none">• w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun• maksymalna	127 W

Szczegóły produktu

opis produktu	brak zabezpieczenia przed zamienieniem
---------------	--

Konstrukcja mechaniczna

pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
-------------------	-----------------------------

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia	-20 ... +50 °C
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych	
<ul style="list-style-type: none">• zgodnie z DIN EN 61246-2• zgodnie z IEC 81346-2:2009	F F

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR



EG-Konf.

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NB3355-1KK26>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NB3355-1KK26>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NB3355-1KK26

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



