

Stycznik wielkość 00, 3-biegunowy AC-3 4 kW/380 V Łącznik pomocniczy 11 (1 NO+1 NC), szerokość 90 mm styk męski, przyłącze wtykowe 6,3 mm uruchomienie stałoprądowe DC 24 V



Figure similar

oznaczenie produktu	Stycznik miniaturowy
oznaczenie typu produktu	3TF2
Ogólne dane techniczne	
Wielkość stycznika	0
stopień ochrony IP	
• od przodu	IP20
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	Q
Obwód główny	
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	6
liczba zestyków zwiernych dla styków głównych	6
liczba zestyków rozwiernych dla styków głównych	0
• prąd roboczy przy AC-3	
— przy 400 V wartość znamionowa	9 A
• prąd roboczy przy AC-4 przy 400 V wartość znamionowa	2,6 A
moc robocza	

- przy AC-1
 - przy 400 V wartość znamionowa 10 kW
- przy AC-3
 - przy 400 V wartość znamionowa 4 kW
- przy AC-4 przy 400 V wartość znamionowa 1 150 W

Obwód sterowniczy/ Sterowanie

rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	DC
zasilające napięcie sterujące przy DC	
• wartość znamionowa 24 V	
Wersja sterowania mechanizmem napędowym	Konwencjonalny

Obwód pomocniczy

liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	
• bezzwłoczny 1	
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	
• bezzwłoczny 1	

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montażu	
• montaż szeregowy Tak	
wysokość	48 mm
szerokość	90 mm
głębokość	68 mm

Przylączy/ Zaciski

• wykonanie przylączy elektrycznego dla głównego obwodu prądowego Piny lutownicze • wykonanie przylączy elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania Przylączy lutowane	
---	--

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval			Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	
 CCC	 CSA		Type Examination Certificate	 EG-Konf.	Miscellaneous

Test Certificates			Marine / Ship-ping	other	
Special Test Certificate	Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report	 DNVGL.COM/AF	Environmental Confirmations	Confirmation

Railway
Special Test Certificate

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3TF2184-8BB4>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TF2184-8BB4>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TF2184-8BB4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TF2184-8BB4&lang=en

Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I_{kt}, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TF2184-8BB4/char>

Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TF2184-8BB4&objecttype=14&gridview=view1>

Ostatnia zmiana:

12.09.2019