


końcówka kablowa HBT 2,5 - 4,6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Stosowanie tulejek kablowych zapewnia użytkownikom trwałą i niezmienną jakość połączeń elektrycznych. Dalsze korzyści wynikają z zalet montażowych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HBT 2,5 - 4,6 BL
Nr zam.	1233330000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4050118016901
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
HBT 2,5 - 4,6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	1,05 g	Średnica izolacji	4,5 mm
------------	--------	-------------------	--------

Wymiary

Długość L	28,2 mm	Długość kołka P	17,4 mm
Końcówka zakończona hakiem X	2,1 mm	Szerokość kołka B	4,6 mm
Średnica izolacji	4,5 mm		

Łączniki

Kolor identyfikacyjny	niebieski	Materiał/tworzywo sztuczne	PC
Przekrój przyłącza przewodu, maks. izolacja	2,5 mm ² dostępny	Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
Dane projektowe	EPLAN