# SlimFix X
# SFX 9/24 S MC NE GE V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com




Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do zastosowań w inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

### Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | SFX 9/24 S MC NE GE V0 |
| Nr zam. | 2009940000 |
| Wykonanie | SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4050118396409 |
| J. op. | 120 Szt. |
| Kompatybilna drukarka | 1324380000 |

# SlimFix X
# SFX 9/24 S MC NE GE V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 13,62 mm | Szerokość (cale) | 0,536 inch |
| Wysokość | 24 mm | Wysokość (cale) | 0,945 inch |
| Głębokość | 0,8 mm | Głębokość (cale) | 0,031 inch |
| Masa netto | 0,738 g | | |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barwny | żółty | Halogenki | Nie |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | Szerokość | 13,62 mm |
| Wielkość pola opisowego | 23.9 x 9 mm | Wykonanie | Mocowanie opaskami kablowymi |
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C | tworzywo | poliamid 66 |

### Markery przewodów i kabli

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogenki | Nie | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 500 mm² |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 16 mm² | Zewnętrzna średnica przewodu | 7 - 40 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 40 mm | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 7 mm |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD |