# SAIBW-4/11-1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | SAIBW-4/11-1.5 |
| Nr zam. | 1467670000 |
| Wykonanie | Gniazdo dowolnie konfekcjonowane, Gniazdo, kątowe |
| GTIN (EAN) | 4050118273236 |
| J. op. | 1 Szt. |

# SAIBW-4/11-1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | |
|---|---|
| Masa netto | 29 g |

### Temperatury

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura pracy, max. | 85 °C | Temperatura pracy, min. | -40 °C |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cykle wpinania | ≥ 100 | Dławnice kablowe | PG 11 |
| Liczba biegunów | 4 | Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Podstawowy materiał obudowy | PA | Powierzchnia styku | pozłacany |
| Przekrój przyłącza, maks. | 1,5 mm² | Przekrój przyłącza, min. | 0,5 mm² |
| Przyłącze ekranu | Nie | Prąd znamionowy | 8 A |
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe | Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Wytrzymałość izolacji | $10^8$ Ω | Zakres temperatury obudowy | -40 … +85 ° C |
| kodowanie | A | napięcie znamionowe | 250 V |
| Średnica kabla, maks. | 10 mm | Średnica kabla, min. | 8 mm |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002635 | ETIM 6.0 | EC002062 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| Dopuszczenia | EAC |
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | CAT 8 SAI 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Dane projektowe | STEP |
| Dokumentacja użytkownika | Manual |

## SAIBW-4/11-1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Rysunki

### Schemat biegunów

