



TOOLCRAFT

📄 Instrukcja obsługi

Zestaw narzędzi do wymiany opon

Nr zamówienia: 2559121



1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest zestawem narzędzi do wymiany opon.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Zawartość zestawu

- Klucz dynamometryczny (regulowany moment obrotowy)
- Klucz zapadkowy (przedłużany)
- Miernik głębokości bieżnika
- Nasadka udarowa 17 mm
- Nasadka udarowa 19 mm
- Drażek przedłużający 75 mm
- Drażek przedłużający 125 mm
- Tacka na części magnetyczne
- Nylonowa torba na części
- Walizka na narzędzia
- Instrukcja obsługi

3 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie na www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,

- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Produkt

- Przed użyciem zawsze sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, zaprzestań jego użytkowania.
- Nie używaj klucza nasadkowego z nasadkami innych rozmiarów – używaj go z nasadką wyłącznie o tym samym rozmiarze co napęd klucza.
- Nie używaj przedłużenia dźwigni (w celu wydłużenia jej ramienia podczas pracy z kluczem), ponieważ spowoduje to uszkodzenie klucza.
- Nie używaj żadnych nasadek z przegubami, ponieważ mogą one wpłynąć na wartości pokazywane przez klucz dynamometryczny.
- Nigdy nie używaj klucza jako narzędzia udarowego, ponieważ może to spowodować jego trwałe uszkodzenie.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wilgoci, kurzu, brudu, oleju lub środków chemicznych.
- Nie upuść produktu, gdyż może to spowodować jego trwałe uszkodzenie.
- Jeżeli istnieje podejrzenie, że klucz dynamometryczny jest niedokładny lub odbiega od zakresu kalibracji (np. po upuszczeniu), należy zaprzestać jego używania.

6 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

- Produkt należy przechowywać w dołączonym pudełku do przechowywania.

7 Dane techniczne

7.1 Klucz zapadkowy (przedłużany)

Długość.....	460 - 600 mm
Napęd.....	12,5 mm (1/2")
Materiał.....	CR-V
Wymiary (Ø x wys).....	40 x 460 mm (zamknięty)
Waga.....	1 kg

7.2 Klucz dynamometryczny (regulowany moment obrotowy)

Zakres momentu obrotowego.....	40 - 210 Nm
Dokładność.....	±4%
Długość.....	560 mm
Napęd.....	12,5 mm (1/2")
Wymiary (Ø x wys).....	48 x 560 mm
Waga.....	1,35 kg

7.3 Materiał

Nasadka udarowa 17 mm.....	CR-MO
Nasadka udarowa 19 mm.....	CR-MO
Drażek przedłużający 75 mm.....	CR-V
Drażek przedłużający 125 mm.....	CR-V

7.4 Dane standardowe

Masa całkowita.....	5 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.).....	Pudełko: 62,5 x 23 x 10 cm

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2559121_V1_0722_dh_mh_pl 900719985533643 I2/O1 en