


Q50AVNY

Czujnik fotoelektryczny – Triangulation Sensor with Switching Output




Cechy charakterystyczne

- Foreground and background suppression
- Operating range 50...150 mm
- 2 m cable, 5-pole
- Operating voltage 12...30 VDC
- NPN switching output
- Response time of output 4 ms

Zasada działania

The function principle of the Q50 is based on optical triangulation. The emitter and the optics create a light source that is directed towards a target. The target reflects the light back to the receiver lens of the sensor, from where it then is directed to the position sensitive device (PSD) as the receiver element. The target's distance from the receiver determines the angle at which the light meets the receiver element. This angle in turn determines where the reflected light falls onto the PSD. The microprocessor analyses and compares the target position to the programmed position values and creates a corresponding output signal.



Dane techniczne

Typ	Q50AVNY
Nr kat.	3063877
Dane optyczne	
Funkcja	Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy	Triangulacja
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	685 nm
Zasięg	50...150 mm
Odporność na światło otoczenia	10000 luks
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Prąd bez obciążenia	≤ 70 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO/NZ, NPN
Częstotliwość przełączania	≤ 112 Hz
Opóźnienie załączenia	≤ 2 s
Opóźnienie załączenia	≤ 2000 ms
Typowy czas odpowiedzi	< 4 ms
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, Q50
Wymiary	49.8 x 19.7 x 60 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan
Soczewka	tworzywo sztuczne, Acrylic
Połączenie elektryczne	Przewody, M12 x 1, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Przekrój przewodu	0.5 mm ²
Temperatura pracy	-10...+55 °C

Dane techniczne

Wilgotność względna	90 %
Klasa ochrony	IP67
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, żółta
Testy/aprobaty	