



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt jest przeznaczony do zamontowania w komputerze w celu dostarczenia dodatkowego portu sieciowego Gigabit.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Karta sieciowa
- Instrukcja obsługi
- Niskoprofilowa ramka do gniazda

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko pracy

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

6 Montaż

6.1 Zanim zaczniesz

1. Zrób kopię zapasową danych komputera, by uniknąć utraty danych w przypadku, gdy karta sieciowa uszkodzi system.

6.2 Montaż karty sieciowej

Ważne:

- Upewnij się, że masz wystarczającą wiedzę konieczną do zamontowania karty sieciowej. Jeśli to konieczne, poproś o pomoc fachowca.
- Nieprawidłowy montaż może uszkodzić kartę sieciową lub komputer.



OSTRZEŻENIE

Komputer ciągle znajduje się pod napięciem

Zagrożenie dla życia przez porażenie prądem!

- Przed otwarciem obudowy odłącz główne zasilanie elektryczne.

1. Wyłącz komputer i odłącz go od źródła głównego zasilania.
2. Otwórz obudowę komputera.
3. Zamontuj kartę w wolnym gnieździe karty PCI.
4. Zamocuj kartę w miejscu. W razie potrzeby użyj dołączonej ramki.
5. Zamknij obudowę komputera.

6.3 Zainstaluj sterownik systemu Windows®

Dla nowszych wersji systemu Windows®:

1. Uruchom komputer.
2. Poczekaj na automatyczną instalację sterowników systemu Windows®.
3. Ponownie uruchom komputer.

Dla starszych wersji systemu Windows®, które nie zawierają sterownika:

1. Uruchom komputer.
2. Pobierz sterownik ze strony www.conrad.com/downloads.
3. Zainstaluj sterownik.
4. Ponownie uruchom komputer.

7 Lampki kontrolne sieci

Link	Oznacza aktywne połączenie sieciowe
ACT	Miga, oznaczając transmisję danych

8 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużyтым sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

9 Dane techniczne

Obsługa systemu operacyjnego Windows® 8 i wyższy
MacOS 10.2 i wyższy

Zarządzanie zasilaniem Obsługa ACPI i PCI

Zdalne uruchamianie Obsługa za pośrednictwem gniazda ROM uruchamiania

Przebudzenie na skutek aktywności sieci lokalnej (Wake on LAN — WOL) ... Obsługiwane

Negocjacja Automatyczna negocjacja, automatyczne MDI/MDIX

Przepustowość Adapter PCI 10/100/1000 Mb/s

Obsługiwane standardy sieci:

- IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x: Kontrola przepływu w trybie pełnego duplexu, funkcja backpressure w trybie połowicznego duplexu
- Priorytetowe kodowanie warstwy 2 IEEE 802.1p
- Tagowanie VLAN IEEE 802.1Q
- Duża ramka

9.1 Inne

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 122 x 43,5 x 18 mm

Waga 45 g