

Main miniature circuit breaker (SHU), selective, 3x 1-pole, 100 A Pre-assembled on SHU adapter 5ST1324 and 3 enclosed locking caps 5ST1323



Versão	
Nome da marca do produto	SENTRON
Designação do produto	Disjuntor
Execução do produto	Disjuntores principais

Dados técnicos gerais	
Quantidade de pólos	3
Quantidade de pólos / anotação	3P
Classe da característica de disparo	E
Interruptor de potência / tipo base	5SP3
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico	20 000
Categoria de sobretensão	IV

Tensão	
Tensão de isolamento / valor estipulado	690 V
Resistência à tensão de choque / valor estipulado	6 kV

Tensão de alimentação	
Corrente / com AC / valor estipulado	100 A
Tensão de alimentação / com AC / valor estipulado	400 V
Tensão de serviço / valor estipulado	

<ul style="list-style-type: none"> • mínimo 	110 V
<ul style="list-style-type: none"> • máximo 	440 V
Frequência da tensão de alimentação / valor estipulado	50 Hz

Classe de proteção

Classe de protecção IP	IP20, com condutores ligados
------------------------	------------------------------

Capacidade de comutação

Capacidade de comutação corrente	
<ul style="list-style-type: none"> • valor estipulado 	25 kA
<ul style="list-style-type: none"> • segundo a EN 60898 / valor estipulado 	25 kA

Dissipação

Potência de perda [W] / com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por pólo	14,4 W
Aptidão para utilização	Construção cvil / Infra-estruturas

Detalhes do produto

Componente do produto	
<ul style="list-style-type: none"> • Braçadeiras de selim 	Sim
Característica do produto	
<ul style="list-style-type: none"> • Características para interruptor principal conforme EN 60204-1 	Sim
<ul style="list-style-type: none"> • selável 	Sim

Display e operação

Versão do visor / para posição de comutação	DESLIGADO = ver...O = vermelho
---------------------------------------------	--------------------------------

Conexões

<ul style="list-style-type: none"> • Secção de condutor conectável 	
<ul style="list-style-type: none"> — unifilar 	2,5 ... 50 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> — polifilar 	2,5 ... 70 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • Secção de condutor conectável / de fio fino / com tratamento de terminal de fio 	2,5 ... 50 mm ²
Posição / do cabo de ligação à rede	opcional

Projeto mecânico

Profundidade / da caixa	92 mm
Número de unidades modulares de largura	6
Tipo de fixação	carris
Tipo de fixação / outras montagens / anotação	Com acessório e...por parafuso
Peso líquido	1 689 g

Condições ambientais

Resistência ao choque	30 g, pelo menos 3 impactos, duração do choque de 11 ms
Resistência à oscilação / segundo a IEC 60068-2-6	2 g, 20 ciclos ...50 até 15 Hz

Temperatura ambiente	-25 ... +55 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante o armazenamento 	-40 ... +70 °C

Certificados

Indicadores de referência	
<ul style="list-style-type: none"> • segundo a DIN EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • segundo a IEC 81346-2:2009 	F

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5SP3791-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5SP3791-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SP3791-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

