



MAINS CHOKE F.FU; PHASES:3; UN1(V):480;
 ITHMAX 1(A) / F1(HZ):18 /60; I LN (A):16,2; UK(%):4;
 LN(MH):1,57; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF
 TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20
 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE<

Рисунок аналогичен

Общие технические данные:

Наименование продукта		Netzdrossel f. FU
Количество фаз		3
Вид напряжения		перем. ток
рабочее напряжение расчетное значение	V	400, 480
Рабочая частота расчетное значение	Hz	50 ... 60
Ток		
• при переменном токе		
— расчетное значение	A	16,2
— максимальное	A	18
Индуктивность расчетное значение	H	0,0016
относительное индуктивное уменьшение напряжения при расчётном значении тока, напряжения и частоты	%	4
Мощность потерь [Вт] обмотки	W	48,1
Мощность потерь [Вт] железного сердечника	W	12,5

Данные по механике:

Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи		винтовой зажим
Ширина	m	0,178
Высота	m	0,153
Глубина	m	0,105

Условия окружающей среды:

Термический класс согласно IEC 60085		B
Температура окружающей среды расчетное значение	°C	40
Степень защиты IP		IP00

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EP3700-7US00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EP3700-7US00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EP3700-7US00&lang=en

последнее изменение:

13.09.2019