

**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum izdaje: 20.03.2018

Številka različice 23

Sprememba: 20.03.2018

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**· **1.1 Identifikator izdelka**· **Trgovsko ime: REVELL EMAIL COLOR matt**

**Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45;  
46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82;  
83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 202**

· **Številka artikla:****Dreisol:**

R3200-9105; R3200-9106; R3200-9108; R3200-7109; R3200-1115; R3200-1116;  
R3200-8117; R3200-1135; R3200-3136; R3200-3137; R3200-6139; R3200-6140;  
R3200-6142; R3200-7143; R3200-6145; R3200-6146; R3200-7147; R3200-6148;  
R3200-5149; R3200-6155; R3200-5156; R3200-7157; R3200-6159; R3200-6165;  
R3200-7166; R3200-7167; R3200-6168; R3200-7169; R3200-7174; R3200-7175;  
R3200-7176; R3200-7177; R3200-7178; R3200-7179; R3200-8182; R3200-8183;  
R3200-8184; R3200-8185; R3200-8186; R3200-8187; R3200-1188; R3200-8189;  
R3200-9202

**Revell:**

32105; 32106; 32108; 32109; 32115; 32116; 32117 (32201); 32135; 32136; 32137;  
32139 (32206); 32140 (32205); 32142 (32203); 32143; 32145; 32146; 32147; 32148;  
32149 (32204); 32155; 323156; 32157; 32159; 32165; 32166; 32167; 32168; 32169;  
32174; 32175; 32176; 32177; 32178; 32179; 32182; 32183; 32184; 32185; 32186;  
32187; 32188; 32189; 32202

· **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

· **Uporaba snovi / priprava Barva za igrače**· **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**· **Proizvajalec/dobavitelj:**

Dreisol Coatings GmbH & Co.KG.  
Industriestraße 4  
D-32361 Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen

Tel.: +49(0)5742-9300-0(Zentrale)

Fax : +49(0)5742-9300-49

E-Mail: [mail@dreisol.de](mailto:mail@dreisol.de)<http://www.dreisol.de>

Revell GmbH  
Henschelstr. 20-30  
D-32257 Bünde

Tel.: +49(0)5223-965-0

<http://www.revell.de>· **Področje/oddelek za informacije:**

Varnost izdelkov oddelek

Tel. +49(0)5742-9300-41

E-mail naslov pristojne osebe:

[sdb@dreisol.de](mailto:sdb@dreisol.de)· **1.4 Telefonska številka za nujne primere:**

Dreisol Coatings GmbH &amp; CO.KG. Telefon: +49(0)5742 / 9300-41 ali +49(0)5742 / 9300-0 (Central)

"Telefonske številke so na voljo le v času uradnih ur."

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**· **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**· **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

GHS02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

(nadaljevanje na strani 2)

**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum izdaje: 20.03.2018

Številka različice 23

Sprememba: 20.03.2018

**Trgovsko ime: REVELL EMAIL COLOR matt****Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45; 46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89;202**

(nadaljevanje od strani 1)



GHS07

STOT SE 3 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**  
Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
- **Piktogrami za nevarnost**



GHS02 GHS07

- **Opozorilna beseda Pozor**
- **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**  
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics\*
- **Stavki o nevarnosti**  
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.  
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- **Previdnostni stavki**  
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.  
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.  
P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine.  
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.  
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.  
P405 Hraniti zaklenjeno.  
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
- **Dodatni podatki:**  
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.  
Vsebuje Anhidrid ftalne kisline. Lahko povzroči alergijski odziv.
- **Označevanje pakirancev, katerih vsebina ne presega 125 ml**
- **Piktogrami za nevarnost**



GHS02 GHS07

- **Opozorilna beseda Pozor**
- **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**  
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics\*
- **Stavki o nevarnosti**  
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

(nadaljevanje na strani 3)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 20.03.2018

Številka različice 23

Sprememba: 20.03.2018

**Trgovsko ime: REVELL EMAIL COLOR matt**

**Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45; 46;  
 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83; 84;  
 85; 86; 87; 88; 89; 202**










(nadaljevanje od strani 2)

- **Previdnostni stavki**  
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

### \* ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

- **3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi**
- **Opis:** Barve na osnovi alkidne smole in / ali pigmentov / polnila z naslednjimi komponentami.

- **Nevarne sestavine:**

	Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics*  Flam. Liq. 3, H226  Asp. Tox. 1, H304  STOT SE 3, H336	20-25%
	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy  Asp. Tox. 1, H304	7-10%
107-98-2	1-Metoksi-2-propanol  Flam. Liq. 3, H226  STOT SE 3, H336	3-5%
85-44-9	Anhidrid ftalne kisline  Resp. Sens. 1, H334  Eye Dam. 1, H318  Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	0,2-0,3%

- **Dodatni napotki:**

\*) Benzena zdravila je manj kot 0,1%. Treba je opozoriti, P.  
Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

- **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**
- **Splošni napotki:** S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.
- **v primeru vdihavanja:**  
Dovajanje svežega zraka, po potrebi umetno dihanje, toplota. V primeru trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.  
V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.
- **če pride v stik s kožo:**  
Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.  
Pri trajajočem draženju kože iti k zdravniku.
- **če pride v stik z očmi:**  
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.
- **če snov zaužijerno:** Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:** CO<sub>2</sub>, pesek, gasilni prah. Ne uporabljati vode.
- **Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje:** Voda

(nadaljevanje na strani 4)

**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum izdaje: 20.03.2018

Številka različice 23

Sprememba: 20.03.2018

**Trgovsko ime: REVELL EMAIL COLOR matt****Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45; 46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89;202**

(nadaljevanje od strani 3)

- **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**  
Pri požaru nastaja gost črn dim. Izpostavljenost produktom razkroja lahko ogrozi zdravje
- **5.3 Nasvet za gasilce**
- **Posebna zaščitna oprema:** Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.
- **Drugi podatki**  
Ogrožene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpršenim vodnim curkom.  
Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo.

**ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**

- **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**  
Odstraniti vire vžiga in prezračiti prostor dobro. Ne vdihavati hlapov. Predpisi (glej poglavje 7 in 8)
- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**  
Ne pustiti, da odteče v kanalizacijo ali vodotoke.  
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**  
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje).
- **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**  
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.  
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.  
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**  
Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.  
Posode imeti tesno zaprte.
- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:**  
Ukreniti potrebno za preprečitev elektrostaticnega naboja.  
Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.  
Hlapi topila so težji od zraka in se lahko širijo po tleh. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom.
- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
- **Skladiščenje:**
- **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Hraniti samo v originalni posodi.
- **Napotki za skupno skladiščenje:** Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil
- **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:** Varovati pred vročino in direktnim sončnim žarčenjem.
- **Kategorija skladiščenja:** 3
- **7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**

- **Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme:**  
Poskrbite za zadostno prezračevanje.  
Če bi bilo to izvedljivo doseči z uporabo lokalnih navijačev izpušnih plinov in dobro splošno prezračevanje.

(nadaljevanje na strani 5)

SI

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 20.03.2018

Številka različice 23

Sprememba: 20.03.2018

**Trgovsko ime: REVELL EMAIL COLOR matt**

**Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45; 46;  
 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83; 84;  
 85; 86; 87; 88; 89; 202**

(nadaljevanje od strani 4)

**· 8.1 Parametri nadzora**
**· Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**
**Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics\***

 AGW (DE) dolgoročna vrednost: 600 mg/m<sup>3</sup>
**Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy**

 TWA (DE) trenutna vrednost: 1200 mg/m<sup>3</sup>
**107-98-2 1-Metoksi-2-propanol**

 MV (SI) dolgoročna vrednost: 375 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
K, EU\*

 AGW (DE) dolgoročna vrednost: 370 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
2(l); DFG, EU, Y

 MAK (DE) dolgoročna vrednost: 370 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
vgl. Abschn. XII

**· DNEL**
**Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics\***

oralen DNEL 300 mg/kg/day (General population, long-term exposure)

dermalen DNEL 300 mg/kg/day (General population, long-term exposure)

inhalativen DNEL 300 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)

 DNEL 900 mg/m<sup>3</sup> (General population, long-term exposure)

 DNEL 1.500 mg/m<sup>3</sup> (Workers, long-term exposure)

**107-98-2 1-Metoksi-2-propanol**

oralen DNEL 3,3 mg/kg/day (General population, long-term exposure)

dermalen DNEL 18,1 mg/kg/day (General population, long-term exposure)

inhalativen DNEL 50,6 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)

 DNEL 43,9 mg/m<sup>3</sup> (General population, long-term exposure)

 DNEL 369 mg/m<sup>3</sup> (Workers, long-term exposure)

 DNEL 553,5 mg/m<sup>3</sup> (Workers, short-term exposure)

**· PNEC**
**107-98-2 1-Metoksi-2-propanol**

PNEC 100 mg/L (sewage treatment plant)

PNEC 1 mg/L (marine water)

PNEC 10 mg/L (freshwater)

PNEC 2,47 mg/kg (soil)

PNEC 4,17 mg/kg (sediment (marine water))

PNEC 41,6 mg/kg (sediment (freshwater))

**· Sestavine z biološkimi mejnimi vrednostmi:**
**107-98-2 1-Metoksi-2-propanol**

BGW (DE) 15 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probenahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: 1-Methoxypropan-2-ol

(nadaljevanje na strani 6)

**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum izdaje: 20.03.2018

Številka različice 23

Sprememba: 20.03.2018

**Trgovsko ime: REVELL EMAIL COLOR matt****Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45; 46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 202**

(nadaljevanje od strani 5)

**· 8.2 Nadzor izpostavljenosti****· Osebna zaščitna oprema:****· Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**

Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.

Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.

**· Zaščita dihal:**

Pri obremenitvi za krajši čas ali v manjši meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. daljšem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krožečega zraka. Filter A/P2.

**· Zaščita rok:**

Navodila in podatki o proizvajalcu zaščitnih rokavic za uporabo mora biti, skladiščenja, vzdrževanja in zamenjave je treba upoštevati. Zaščitne kreme lahko zaščitijo izpostavljene predele kože.

**· Material za rokavice**

Nitril kavčuk ali fluor gume (0,4 mm). Doba použitelnosti &gt; 480min v plnom kontakte. Obvestilo., Informacije, ki jih je proizvajalec rokavic prepustnosti in prodornih časih in posebnih pogojev na delovnem mestu Ko razpoka ali sprememba barve, oblike ali elastičnosti, morajo rokavice takoj spremenila.

**· Zaščita oči:** Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).**· Ščitnik za telo:** Delovna zaščitna obleka.**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti****· 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih****· Splošne navedbe****· Videz:****Oblika:**

tekoč

**Barva:**

v skladu z oznako proizvoda

**· Vonj:**

podoben bencinu

**· Mejne vrednosti vonja:**

Ni določen.

**· Sprememba stanja****Tališče/ledišče:**

ni določen

**Začetno vrelišče in območje vrelišča:**

120 °C

**· Plamenišče:**

35 °C (DIN/ISO 3679)

**· Vnetljivost (trdno, plinasto):**

Ni uporaben.

**· Temperatura vnetišča:**

200 °C (DIN 51794)

**· Temperatura razpadanja:**

Ni določen.

**· Temperatura samovžiga:**

Proizvod ni samovnetljiv.

**· Eksplozivne lastnosti:**

Proizvod ni eksploziven, vendar je možno tvorjenje eksplozivnih zmesi pare ali zraka.

**· Meje eksplozije:****spodnja:**

0,6 Vol %

**zgornja:**

7,0 Vol %

**· Parni tlak:**

Ni določen.

**· Gostota pri 20 °C:**1,200-1,400 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)

(nadaljevanje na strani 7)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 20.03.2018

Številka različice 23

Sprememba: 20.03.2018

**Trgovsko ime: REVELL EMAIL COLOR matt**

**Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45; 46;  
 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83; 84;  
 85; 86; 87; 88; 89; 202**

(nadaljevanje od strani 6)

· <b>Relativna gostota</b>	Ni določen.
· <b>Parna gostota:</b>	Ni določen.
· <b>Hitrost izparevanja</b>	Ni določen.
· <b>Topnost v / se meša s/z voda:</b>	se ne oz. malo meša
· <b>Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda:</b>	Ni določen.
· <b>Viskoznost: dinamična</b>	Ni določen.
· <b>kinematična pri 20 °C:</b>	60 s (DIN 53211/4)
· <b>Ločilni preizkus topila:</b>	< 3 % (ADR/RID)
· <b>Vsebnost topila: organska topila:</b>	35-40 %
· <b>VOC (EC)</b>	30 - 55 %
· <b>Vsebnost trdih teles:</b>	60-65 %
· <b>9.2 Drugi podatki</b>	Druge relevantne informacije niso na voljo.

### ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

- **10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.5 Nezdružljivi materiali:**  
močni oksidanti  
Močne kisline in baze,
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** kot so ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, dim, oksidov, itd

### \* ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **11.1 Podatki o toksikoloških učinkih**
- **Akutna strupenost**  
Ni na voljo nobenih podatkov o pripravku samem  
Zmes v skladu z Uredbo (ES) št 1272/2008 = CLP (EU-GHS) predpisi in razvrščeni glede na toxiologischen nevarnosti. Za podrobnosti glej oddelek 3 in 15

- **Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:**

**85-44-9 Anhidrid ftalne kisline**

oralen	LD50	1.530 mg/kg (rat (Ratte))
--------	------	---------------------------

- **Primarno draženje:**
- **Jedkost za kožo/draženje kože**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Resne okvare oči/draženje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje)**
- **Mutagenost za zarodne celice**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(nadaljevanje na strani 8)

**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum izdaje: 20.03.2018

Številka različice 23

Sprememba: 20.03.2018

**Trgovsko ime: REVELL EMAIL COLOR matt****Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45; 46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 202**

(nadaljevanje od strani 7)

- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost**  
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**ODDELEK 12: Ekološki podatki**

- **12.1 Strupenost**
- **Toksičnost vode:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.2 Obstočnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Drugi ekološki napotki:**
- **Splošni napotki:**  
Kategorija ogrožanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo  
Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
- **12.6 Drugi škodljivi učinki** Druge relevantne informacije niso na voljo.

**ODDELEK 13: Odstranjevanje**

- **13.1 Metode ravnanja z odpadki**
- **Priporočilo:**  
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.
- **Klasifikacijski seznam odpadkov**  
Številke odpadne kode niso samo povezane s proizvodi, temveč so v bistvu specifične za aplikacije.  
Številka odpadne kode, ki velja za prijavo, se lahko vzame iz evropskega kataloga odpadkov ali se določi v posvetovanju z regionalnim podjetjem za odstranjevanje odpadkov.
- **Neočiščena embalaža:**
- **Priporočilo:** Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

- **14.1 Številka ZN**
- **ADR, ADN, IMDG** odpade
- **IATA** UN1263
- **14.2 Pravilno odpremno ime ZN**
- **ADR, ADN, IMDG** odpade
- **IATA** PAINT

(nadaljevanje na strani 9)



**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum izdaje: 20.03.2018

Številka različice 23

Sprememba: 20.03.2018

**Trgovsko ime: REVELL EMAIL COLOR matt**Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45; 46;  
47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83; 84;  
85; 86; 87; 88; 89; 202

(nadaljevanje od strani 8)

· **14.3 Razredi nevarnosti prevoza**· **ADR, ADN, IMDG**· **Kategorija**

odpade

· **IATA**· **Class**

3 Vnetljive tekočine

· **Label**

3

· **14.4 Skupina embalaže**· **ADR, IMDG**

odpade

· **IATA**

III

· **14.5 Nevarnosti za okolje:**· **Marine pollutant:**

Ne

· **14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Ni uporaben.

· **14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC**

Ni uporaben.

· **Transport/drugi podatki:**· **ADR**· **Opombe:**

&gt; 450 l KI.3.: F1, III, UN 1263 Paint

· **IMDG**· **Opombe:**

&gt; 30 ltr.: UN-1263 PAINT, 3, III

· **UN "model regulation":**

odpade

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**· **15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**· **Direktiva 2012/18/EU**· **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.· **Kategorija Seveso P5c** VNETLJIVE TEKOČINE· **Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nižje stopnje** 5.000 t· **Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije višje stopnje** 50.000 t· **Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 3· **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.**ODDELEK 16: Drugi podatki**

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

(nadaljevanje na strani 10)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 20.03.2018

Številka različice 23

Sprememba: 20.03.2018

**Trgovsko ime: REVELL EMAIL COLOR matt****Nr. 05; 06; 08; 09; 15; 16; 17(201); 35; 36; 37; 39 (206); 40 (205); 42 (203); 43; 45; 46; 47; 48; 49 (204); 55; 56; 57; 59; 65; 66; 67; 68; 69; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 202**

(nadaljevanje od strani 9)

**· Relevantne norme**

Nevarnosti, navedene v oddelku 3.

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H315 Povzročča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H318 Povzročča hude poškodbe oči.

H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

**· Lista s podatki področja izstavitve: Oddelek za varstvo****· Okrajšave in akronimi:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Liq. 3: Vnetljive tekočine – Kategorija 3

Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4

Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2

Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 1

Resp. Sens. 1: Preobčutljivost dihal – Kategorija 1

Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože – Kategorija 1

STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3

Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju – Kategorija 1

**· \* Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni**