HDC - kits
HDC-KIT-HE 48.150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



HDC–kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon.
HDC–kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikåpa samt kabelförskruvning.
 Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabeförskruvningen.

Ledaranslutningarna är konstruerade som skruvelement. Alla skruvanslutningar är utrustade med en trådskyddsfjäder.

<img src="assets/PCB_Icon_Clamping_Yoke_connection.jpg" alt="" height="50" width="50">Skruvanslutning

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC-KIT-HE 48.150
Art.nr.	1712550000
Artikelbeteckning	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontakdon, Kit, HE, Byggstorlek: 12, Poler: 48, Skruvanslutning, 500 V, 16 A, Aluminiumpressgjutgods, PG
GTIN (EAN)	4008190947774
Frp	1 Stück

HDC - kits
HDC-KIT-HE 48.150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	1 989,68 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 100 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Allmänna data

Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Material låselement	Rostfritt stål
Serie	HE	Yta	Pulverlack

Utförande

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Byggstorlek	12
Ledardiameter, max.	2,5 mm²	Ledardiameter, min.	0,5 mm²
Material	Aluminiumpressgjutgods	Yta	Pulverlack
Åtdragningsmoment max., huvudkontakt	0,55 Nm	Åtdragningsmoment min., huvudkontakt	0,5 Nm

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning	Antal poler	48
Byggstorlek	12	Förskruvningar	PG
Märkspänning (DIN EN 61984)	500 V	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
Material	Aluminiumpressgjutgods	Serie	HE

Connection data

Ledardiameter, min.	0,5 mm²	Ledardiameter, max.	2,5 mm²

Design

Produktfamilj	HDC - kits	Produktlansering	Kit
Anslutningstyp	Skruvanslutning		

General data

Antal poler	48	Storlek på kabelinföringar	PG 29
Byggstorlek	12		

Material

Färgkod	grå	Material	Aluminiumpressgjutgods

HDC - kits
HDC-KIT-HE 48.150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-90		

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD