# TM-I
# TM-I 20 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



TM-I är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. Det finns fem olika skyltlängder för individuell märkning med långa teckensträngar. Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet. Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet
Den speciella konturen för TM-I ger enkel montering och säkrar fast positionering. De är kompatibla med ett antal kommersiellt tillgängliga hylsor. Tack vare MultiCard-formatet kan skyltar med märkningssystemen SMark-laserskrivare, PrintJet ADVANCED, plotter, MC-Mobilo eller STI-stift märkas snabbt och bekvämt.

- Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet.
- Erkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer
- Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet
- Ej lämplig för påskrift med P-Ink eller STI-S filtstift tillsammans med CLI T hylsor.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Typ | TM-I 20 MC NE WS |
| Art.nr. | 1680411044 |
| Artikelbeteckning | TM-I, Insats märkning, 20 x 4 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190914769 |
| Frp | 400 Stück |
| anpassad skrivare | 1324380000 |

# TM-I
# TM-I 20 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 4 mm | Byggbredd (tum) | 0,157 inch |
| Höjd | 20 mm | Bygghöjd (tum) | 0,787 inch |
| Djup | 2 mm | Byggdjup (tum) | 0,079 inch |
| Nettovikt | 0,288 g | | |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 4 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
| Färgkod | vit | Halogener | Nej |
| Material | Polyamid 66 | Materialfärg enligt motståndskod | 9 |
| Rekommenderade tillverkare | Transportväsende, Maskinbyggnad | Temperaturområde för användning | -40…100 °C |
| Typ av märkning | neutral | | |

### Ledar- och kabelmärkning

| | |
|---|---|
| Halogener | Nej |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001530 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Programvara | M-Print PRO configuration file |
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Teknikuppgifter Data | STEP |

# TM-I
# TM-I 20 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Ritningar

