Tekniska data

Fluke TLPV2 mätkabelsats med klämmor för solcellspaneler



Nyckelfunktioner

- Svarta och röda MC4-testsladdar för noggranna DC-mätningar av solenergi.
- Utformad för säkra och exakta DC-mätningar p&å solcellssystem.
- Nickelpläterade kontakter ger tillförlitliga prestanda med l&ång livslängd.
- Inneh&åller ett solcellsuppl&åsningsverktyg för enkel fr&ånkoppling av anslutningar.

Produktöversikt: Fluke TLPV2 mätkabelsats med klämmor för solcellspaneler

TLPV2 mätkabelsats med klämmor för solcellspaneler är utformad för proffs inom solenergi och ger noggranna och tillförlitliga DC-mätningar för solcellssystem. TLPV2-mätkablarna är utrustade med officiella Staubli MC4-kontakter och säkerställer säkra anslutningar och optimala prestanda vid testning, underh&åll och felsökning av solenergiinstallationer.

Det här paketet inneh&åller svarta och röda mätkablar som är särskilt anpassade för solcellstillämpningar. Den svarta kabeln har en MC4-kontakt (hane) till en 12-tums solcellskontakt (hona) och en 36-tums banankontakt med 4 mm hylsa. Den röda kabeln kompletterar detta med en MC4-kontakt (hona) till en 12-tums solcellskontakt (hane) och en 36-tums banankontakt med 4 mm hylsa. De här kablarna är kompatibla med solenergiströmtänger som kan användas med 4 mm mantlade banankontakter, som Fluke 393 FC-solenergiströmt&ång, vilket gör dem perfekta för smidig integrering med professionella verktyg.

TLPV2-satsen är viktig för installation av solpaneler, testning av växelriktare och diagnostik av solcellssystem. Det gör att

användare kan övervaka och utvärdera solcellskretsar korrekt under drift, stödja energigranskningar och effektivitetsutvärderingar. Nickelpläterade kontakter ger ledningarna h&ållbarhet och l&ång livslängd, vilket bibeh&åller prestandan över tid. Ett solcellsuppl&åsningsverktyg ing&år ocks&å, vilket är en praktisk lösning för säker fr&ånkoppling av Staubli MC4-kontakter.

TLPV2 är klassad för CAT III 1 500 V och garanterar säkra och kompatibla mätningar, vilket ökar användarens förtroende i krävande solcellsmiljöer. Den är speciellt framtagen för icke-permanenta installationer och är inte avsedd att användas vid fr&ånkoppling under last.

TLPV2 mätkabelsats med klämmor för solcellspaneler för solcellsproffs ger precision, säkerhet och kompatibilitet, vilket gör den till ett oumbärligt tillskott för alla soltekniker.

Specifikationer: Fluke TLPV2 mätkabelsats med klämmor för solcellspaneler

Klassificeringar	
Spänning	Uppfyller kraven i IEC/EN61010-031 CAT III 1 500 V Koppla inte ur under last Ej avsedd för användning för permanent installation
Ström	30 A
Temperaturintervall	+5 °C till +30 °C , <80 % relativ luftfuktighet +31 °C till +40 °C, <50 % relativ luftfuktighet

Modeller



TLPV2

Fluke TLPV2 mätkabelsats med klämmor för solcellspaneler, svart/röd

MC4-sats med solenergiklämmor, svart/röd

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
www.fluke.se

©2026 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
09/2026

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.