SIEMENS

数据页 LZX:RT315730

插接继电器 1 个转换触点,镀硬金 230 V AC,用于 LZS 插座



产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	插入式继电器
产品类型名称	LZX

综合技术数据	
复位电压百分比 与输入电压比较	15 %
耐冲击性	
● 符合 IEC 60068-2-27	5g / 11 ms
开关特性	单稳的
开关转换功能的结构形式	转换开关
开关转换功能的结构形式 强制执行的	不
机械式使用寿命(转换周期)	
● 典型	10 000 000
电气使用寿命(操作循环)	
● AC-15 时 230 V时 典型	70 000
热电流	16 A
参考标示 符合 DIN 40719(根据 IEC 204-2 增补) 符	К
合 IEC 750	
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	К
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	K

控制电路/控制	
控制馈电电压 AC 时	
● 50 Hz 时 测定值	230 V
● 60 Hz 时 测定值	230 V
控制馈电电压频率	
● 1 测定值	50 Hz
● 2 测定值	60 Hz
供电电压频率 用于辅助和控制电路 测定值	50 60 Hz
工作区要素控制馈电电压测定值 AC 时 50 Hz 时	
● 初始值	0.9
● 终值	1.1
工作区要素控制馈电电压测定值 AC 时 60 Hz 时	
● 初始值	0.9
● 终值	1.1
继电器驱动的结构形式	(已)极化的
产品组件 插座	不
 辅助电路	
开关触点的类型 开关触点的类型	转换器
材料 开关触点	AgNi 90/10-HTV
常闭触点数量 用于辅助触点	0
常开触点数量 用于辅助触点	0
转换器数量	
● 用于辅助触点	1
工作电流 辅助触头的 AC-15 时	
● 250 V 时	3 A
主电路	^^
电压类型	AC
输出	
电流负载能力 输出继电器的 AC-15 时	
● 250 V 时 50/60 Hz 时	3 A
接口/接线端子	
产品功能	
● 端子可拆卸	不
** 1 (D + 1)	
装入/固定/外廓尺寸 装入位置	任意的
发入业	安装底座
高度	女衣底在 29 mm
宽度	12.7 mm
深度	19.5 mm
正树/批准:	

General Product Approval

Declaration of Conformity

other







Miscellaneous

Confirmation

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...) www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (网上订购系统)

https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/Zh/Catalog/product?mlfb=LZX:RT315730

Cax 在线发生器

http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:RT315730

Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/LZX:RT315730

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:RT315730&lang=en

2019/9/13 上一次修改: